

膨胀珍珠岩 河南信阳 98 (%)

产品名称	膨胀珍珠岩 河南信阳 98 (%)
公司名称	刘忠成 (个人会员)
价格	.00/个
规格参数	产商:河南信阳 含量:98 (%) 密度:0.4 (g/cm3)
公司地址	中国 河南 信阳市浉河区 柳林
联系电话	86 0376 7673499 13607609289

产品详情

产商	河南信阳	含量	98 (%)
密度	0.4 (g/cm3)	硬度	1

膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，可广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。应用于农业、园林上保肥、保水、无菌、透气性好。

膨胀珍珠岩的应用:

膨胀珍珠岩是用途极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域,例如: 制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。 用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。 用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。 用于敏化剂。 用于吸附浮油。 用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。 用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的造型材。 更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。

各种膨胀珍珠岩制成品的应用除膨胀珍珠岩固有的保温性能外，以此为基本，掺加不同的粘结剂，可使制品适应不同的需要。