

# 法兰用芳纶纤维盘根，设备密封用芳纶盘根，四氟芳纶混编盘根

产品名称	法兰用芳纶纤维盘根，设备密封用芳纶盘根，四氟芳纶混编盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:芳纶纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

芳纶盘根规格：3mm\*3mm—50mm\*50mm

不粘附任何物质。无毒害——具有生理惰性，填料密封(盘根)关键用作动密封。它普遍用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机和船舶螺旋桨的转轴密封，往复式压缩机、制冷机的往复工作轴封，以及各种阀门阀杆的旋动密封等。为了适应上述设备的工作条件，填料密封必需具备下列条件：密封填料装填前提：1.自从润滑性能很好，抗摩擦，摩擦因数很小。2.存在一定的塑性，在压紧力效果下可以出现一定的径向力并紧密与轴触及。3.轴存在少许偏心的时候，填料应该有充足的浮动弹性。4.生产简单，填装方便。5.有充足的化学稳固性，不会污染介质，填料不会被介质泡胀，填料中的侵渍剂不被介质溶解，填料自身不腐蚀密封面。密封填料装填工序1.处理填料。

芳纶盘根特点：

- 1.芳纶盘根由美国杜邦或荷兰阿克苏进口的高质量芳纶纤维浸渍PTFE四氟乳液等。
- 2.芳纶盘根既可单独使用，也可与其它盘根组合，作为内环防挤出。
- 3.芳纶盘根适用设备：旋转泵、活塞泵、抽水泵、和混合器等，经常用于旋转设备。
- 4.芳纶盘根适用行业：食品、医药、航天、化工、石油和发电等工业领域。

芳纶盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和其他处理编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有\*的高转速、高模数的性质（被称为人造金属线）它的强度是金属丝的三倍，重量比金属丝轻五倍。所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。

2)阀门用盘根：向盘根制造商或企业的技术部门咨询有关扭矩的规定或压缩百分比，按以下步骤拧紧压

盖螺母。(1)向压盖螺母施加扭矩至满扭矩的30%或是党的压缩百分比;(2)反复开闭阀门数次,当阀门处于关闭位置时,施加全部扭矩;(3)重复步骤(2)3或4次。在操作几个小时后,再次紧固和替换。检查压盖的调节状况,必要时加以拧紧,当压盖不能再进一步调节时,必须更换盘根。芳纶盘根由芳纶纤维浸渍聚四氟乳液和润滑剂处理编织而成。有较好的耐化学性,高回弹,低冷流。具有\*的高转速、高模数的性质(被称为人造金属线)它的强度是金属丝的三倍,重量比金属丝轻五倍。所以,与其它类型的盘根比较,它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组。