

# 珍珠岩源产地 供应新优质的珍珠岩防火门芯板

产品名称	珍珠岩源产地 供应新优质的珍珠岩防火门芯板
公司名称	刘忠成（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	产商:河南信阳 含量:99（%） 密度:0.2-0.4（g/cm3）
公司地址	中国 河南 信阳市浉河区 柳林
联系电话	86 0376 7673499 13607609289

## 产品详情

产商	河南信阳	含量	99（%）
密度	0.2-0.4（g/cm3）	硬度	7-8.1

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便

价格在：3.5---4.5元/包

防火门芯板采用膨胀珍珠岩为主要原料,与一定比例的无机高黏合剂和化学添加剂混合，经过一整套工序加工而成。由于采用的膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体，因此制成的防火门芯板是一种天然绿色环保的理想产品。从原料进厂到成品完成，整个制造过程都经过严格细致的制作和检验，再配用我公司特制的防火胶,生产的钢木质防火门芯板经国内多家客户使用并经检测后，达到国家新标准甲级防火门的耐火极限。。

珍珠岩防火门芯板规格(尺寸):

生产珍珠岩防火(门芯)板的规格：600×900×（12、18、30、35、40、50、60、80、100、120等)mm；250×600×（30、35、40、50、60、80等)mm;300×500×(30、35、40、50、60、80)mm;等或根据客户要求设计加工。

珍珠岩防火门芯板特点:

天然环保、无毒无放射性 防火、防潮、耐腐蚀 质轻、隔热、吸音、保温性好

美观、经济、方便（可安装、附于或嵌入结构中）

可切、可刨锯、具有较高的可塑性，能满足实际应用的不同需要。

珍珠岩防火门芯板性能:

密度 (d) : 200-250kg/cm<sup>3</sup> 抗折强度 : 8mpa 抗压强度 : 0.35-0.8(mpa)

导热系数 : 0.035-0.076w/(m.k) 含水率 (%) : 10 湿胀率 (%) : 0.25 耐火极限 : 0.6-2h

耐燃温度 : 1300 吸声系数 : 0.03-0.8

珍珠岩防火门芯板用途:

膨胀珍珠岩防火(门芯)板主要用于钢质防火门中的防火材料 ; 广泛适用于家庭、消防隔音隔热要求高的宾馆、写字楼、商业购物中心、楼层隔间、学校、实验室、医院、火车站、机场、剧院、舞厅、娱乐城、工厂、活动房等多种内部装修隔墙、防火、隔热、隔音等功用。