

PEEK Care M33 G-HP

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PEEK Care M33 G-HP |
| 公司名称 | 上海特氟邦新材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德国赢创固德赛 供货:长期稳定 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址） |
| 联系电话 | 15000911953 15216780004 |

产品详情

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 产品简介

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 产品成份：Polyamid 12 Elastomer

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 制造厂商：EVONIK

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 产品描述：长期现货供应:德国赢创(PEEK)商品名:VESTAKEEP

特点:

耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解，抗压，耐腐蚀，其复合材料制作成的机械零件具有自润滑效果。耐高温、热稳定性好、耐热、HDT在315摄氏度以上，UL连续使用温度为260摄氏度。1：机械特性PEEK是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。

2：自润滑性PEEK在所有塑料中具有好的滑动特性，适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。

3：耐化学药品性(耐腐蚀性)PEEK具有优异的耐化学药品性.在通常的化学药品中，能溶解或者破坏它的有浓硫酸，它的耐腐蚀性与镍钢相近。4：阻燃性PEEK是稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任何阻燃剂就可达到好的阻燃标准。5：耐剥离性PEEK的耐剥离性好，因此可制成包覆薄的 或电磁线，并可在苛刻条件下使用。6：耐疲劳性PEEK在所有树脂中具有好的耐疲劳性。7：耐辐照性耐高辐照的能力好，超过了通用树脂中耐辐照性好的聚苯乙烯。可以作成 辐照剂量达1100Mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能

VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 聚醚醚酮

低粘度无增强聚醚醚酮VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 是一种低粘度、无增强聚醚醚酮，用于注塑成型。这种半结晶聚合物具有优异的耐热性和耐化学性。由VESTAKEEP1000 G制成的零件具有低易燃性。VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 可通过通用热塑性塑料注塑机进行加工。我们建议在注塑过程中，熔体温度在360 ° C和380 ° C之间。模具温度应在160 ° C到200 ° C之间，是180 ° C。VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 颗粒装在25 kg包装箱中，并配有防潮聚乙烯衬里。有关VESTAKEEP PEEK Care M33 G-HP 加工的信息，请遵循我们小册子“ VESTAKEEP PEEK加工指南 ”中的一般建议。色素沉着可能会影响数值。在原包装和未受损包装内，产品在温度不超过30 ° C的干燥室内储存时，保质期至少为2年。

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。

配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂