

池塘用防水土工布山东晟坤工程材料

产品名称	池塘用防水土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

池塘用防水土工布山东晟坤工程材料##土工布加筋防护1、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。一是美国的UL14：2标准，目前国内通称为墙角火试验；二是英国的BS8414-1：22标准，目前国内通称为窗口火试验，也是上采用的针对外保温系统的防火试验方法。墙角火试验以美国的UL14为代表。试验时火源位于试验模型的墙角，试验模型和试验结果更适用于内保温。窗口火试验以英国的BS8414为代表，试验时火源位于试验模型底部模拟窗口的燃烧室内，试验模型和试验结果更适用于外保温。经过试验研究，确立了非等效采用英国BS8414-1：22的编制原则，在《建筑外墙外保温系统防火试验方法》规定的窗口火试验中，试验模型模拟垂直的建筑面由主墙和与之垂直的副墙构成。电工工程：