

Z3CD系列二位三通空压机电磁阀

产品名称	Z3CD系列二位三通空压机电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上九 材质:黄铜
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

Z3CD系列二位三通电磁阀

空压机二位三通电磁阀采用零压启动，直动活塞式结构，工作压力0-16Bar。Z3CD系列三通电磁阀工作频率高、动作灵敏，反应迅速，工作方式有常闭型、常开型一进一出一排，适用介质水、气、中性介质、气态或液态流体，广泛应用于空压机、机械制造发电机组、柴油机、锅炉燃烧器、焊接切割、分析仪器、医疗器械、等设备配套。

一、二位三通电磁阀技术参数

操作式		二位三通		
参数	型号	Z3CD-1 · Z3CD-2		
介质温度		1型： 90 · 2型： 150		
介质	1型	水、柴油、氮气、空气、煤气天然气等常温液体或气体		
	2型	热水、热油、热空气等中温液体或气体		
通径 (mm)		1	2	3
连接尺寸(G)		1/8	1/4	
压力 (Mpa)		0~1.6	0~1.0	0~0.8
功率		AC : 15W、 DC : 18W		
电压偏差		允许波动 ± 10%		
材料	阀体	锻压黄铜		
	密封	1型：丁晴橡胶NBR · 2型：氟橡胶FKM		
环境温度		-20~60		

连接方式	内螺纹
电气连接	接线盒电缆插座，接线方式详见68页图三所示，防护等级IP68
使用电压	AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V · 其余根据要求
特殊选配	BZ3CD防爆电磁阀
	防爆等级：ExmI/II T4(浇封型)、dII BT4、dII CT5 (含氢气)
安装提示	优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安装

二、二位三通电磁阀产品特点 · 直动活塞式 · 空军、配套产品 · 零压启动，零泄漏 · 动作响应迅速，高频率 · 换向和分流功能 · 德国工艺，出口系列，品质可靠

三、二位三通电磁阀安装尺寸 (mm)

通径 DN	连接方式		外形尺寸			
	G	L1	H2	H	A	B
1	1/8	32	34	67	32	34
2	1/4	46	48			
3						

四、二位三通电磁阀技术说明1、换向：当线圈通电时，动铁芯吸合静铁芯气体从P到A相通，当线圈断电时，动铁芯在弹簧力作用下关闭阀体上的阀口，气体从A到O相通；2、分流：当线圈通电时，动铁芯吸合静铁芯气体从A到P相通，当线圈断电时，动铁芯在弹簧力作用下关闭阀体上的阀口，气体从A到O相通。

五、二位三通电磁阀产品用途

出口系列二位三通黄铜电磁阀广泛应用于发电机组、柴油机、锅炉燃烧器、焊接切割、分析仪器、医疗器械、空压机、机械制造等设备配套及相关行业自动控制的产品。

六、二位三通电磁阀说明

介质含有杂质，阀前必须装过滤器（滤网 80目/cm²）；且无疑固或晶体