

针织土工布价格山东晟坤工程材料

产品名称	针织土工布价格山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

针织土工布价格山东晟坤工程材料###、土层分离的过滤材料；4、：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。由于挂件安装时需石材截面上开槽，因此石材厚度不能低于25mm，造成幕墙重量大。背栓式优点：布点方式灵活，板材多点支承，跨度较小，适应大块板材。缺点：背栓的钻孔质量不便检测，当钻孔质量不好时，会造成背栓拔出，存在安全隐患；背栓的紧固质量不易控制；点式连接，锚栓与石材的接触面小，故所用石材板厚度要求大，造成石材成本不必要的升高。背栓在紧固时，底部扩压环易对基材产生应力集中，当应用于玄武岩类玻璃质石材幕墙板时，易造成板材迸裂。4. 透水性：机织物可以有效地控制其结构孔隙，以达到一定的透水性。