

# 西门子S7-300 CPU

## 轨道6ES7390-5AA00-0AA0定位模块中型可编程控制器

产品名称	西门子S7-300 CPU 轨道6ES7390-5AA00-0AA0定位模块中型可编程控制器
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:6ES7390-5AA00-0AA0 S7-300:西门子S7-300 CPU 轨道 德国:定位模块中型可编程控制器
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

### 产品详情

给粉机、水阀、气阀、搅拌机、计量泵的工作状况都与稀释罐中的液位密切相关，一般讲，液位控制采用电极式的开关量信号，将有关的4个位置的液位信号送到PLC中参与控制。但当用户的液位检测装置是液位变送器时，就需采用模拟量模块，稀释罐中的液位是通过液位变送器来检测的，对应一定的液位，送出4-20mA电流信号（4-20mA对应着液位高度0-1M）。

液位距池底为120mm时，为L2液位，低于L2液位时，报警，不能启动计量泵。

液位距池底为120mm时，为L1液位，液位低于L1时要启动气阀、水阀、给粉机，当给粉机运行时，搅拌机也要运行。给粉机停止时，搅

拌机也停止。

液位距池底为750mm时，为H1液位，高于H1液位，给粉机停。

液位距池底为850mm时，为H2液位，高于H2液位时，报警。