

PEEK 2000 FC30

产品名称	PEEK 2000 FC30
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国赢创固德赛 供货:长期稳定 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK 2000 FC30 产品简介

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK 2000 FC30 产品成份：Polyamid 12 Elastomer

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK 2000 FC30 制造厂商：EVONIK

赢创德固赛 VESTAKEEP PEEK 2000 FC30 产品描述：长期现货供应:德国赢创(PEEK)商品名:VESTAKEEP

特点:

耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解，抗压，耐腐蚀，其复合材料制作成的机械零件具有自润滑效果。耐高温、热稳定性好、耐热、HDT在315摄氏度以上，UL连续使用温度为260摄氏度。1：机械特性PEEK是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。

2：自润滑性PEEK在所有塑料中具有好的滑动特性，适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。

3：耐化学药品性(耐腐蚀性)PEEK具有优异的耐化学药品性.在通常的化学药品中，能溶解或者破坏它的有浓硫酸，它的耐腐蚀性与镍钢相近。4：阻燃性PEEK是稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任何阻燃剂就可达到好的阻燃标准。5：耐剥离性PEEK的耐剥离性好，因此可制成包覆薄的 或电磁线，并可在苛刻条件下使用。6：耐疲劳性PEEK在所有树脂中具有好的耐疲劳性。7：耐辐照性耐高辐照的能力好，超过了通用树脂中耐辐照性好的聚苯乙烯。可以作成 辐照剂量达1100Mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能

VESTAKEEP PEEK 2000 FC30聚醚醚酮

低粘度无增强聚醚醚酮VESTAKEEP PEEK 2000

FC30是一种低粘度、无增强聚醚醚酮，用于注塑成型。VESTAKEEP PEEK 2000 FC30可通过通用热塑性塑料注塑机进行加工。我们建议在注塑过程中，熔体温度在360 ° C和380 ° C之间。模具温度应在160 ° C到200 ° C之间，是180 ° C VESTAKEEP PEEK 2000 FC30颗粒装在25 kg包装箱中，并配有防潮聚乙烯衬里。有关VESTAKEEP PEEK 2000 FC30加工的信息，请遵循我们小册子“VESTAKEEP PEEK加工指南”中的一般建议。色素沉着可能会影响数值。在原包装和未受损包装内，产品在温度不超过30 ° C的干燥室内储存时，保质期至少为2年。

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。

配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂