LXS-15F～50F 旋翼液封水表

产品名称	LXS-15F～50F 旋翼液封水表
公司名称	赵庆昌水表公司
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江北区（江北科技园宁波水表贸易部）
联系电话	暂无

产品详情

名称 : LXS-15F～50F 旋翼液封水表 用途 : 记录流经自来水管道饮用冷水的总量。 使用条件 :
温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：ΔP63 上游流场敏感度等级：U5
下游流场敏感度等级：D0 最大允许误差 : a）低区（Q1≤Q＜Q2）最大允许误差为±5%
b）高区（Q2≤Q≤Q4）最大允许误差为±2% 特点和主要技术参数 : 特点 ・本水表计数机构字轮计数部分采用特种液体封装，指针计数减速部分能长期保持满灌水，具有结构紧凑，计量精度高，始动流量小、防污性好、抄读方便、工作可靠、外型美观等特点，特别适宜在国内供水管网上使用。
・高灵敏度系列 LXS-15F4～25F4为高灵敏度滴水计量水表，始动流量≤2L/h，可有效防止“ 偷水 ”。
・注： 1.本水表技术参数符合国家标准GB/T778.1～3-2007（ISO4064-1～3:2005,IDT）的规定。
2.本系列水表DN15mm~DN25mm有塑料表。 3.本系列水表可以配不锈钢罩子、接管及螺母，不锈钢材料经过表面处理，其耐蚀性好、强度高、韧性好。 主要技术参数： 型号 公称 口径 Q3 /Q1 过载 流量 Q4 常用 流量 Q3 分界 流量 Q2 最小 流量 Q1 最小 读数 Min 最大 读数 Max mm (m3/h) (L/h) m3 LXS-15F 15 80 3.125 2.5 50 31.25 0.00005 99999 100 40 25 125 32 20 160 25 15.62 LXS-20F 20 80 5 4 80 50 100 64 40 125 51.2 32 160 40 25 LXS-25F 25 80 7.875 6.3 126 78.75 100 100.8 63 125 80.64 50.4 160 63 39.37 LXS-32F 32 80 7.875 6.3 126 78.75 100 100.8 63 125 80.64 50.4 160 63 39.37 LXS-40F 40 80 20 16 320 200 0.00005 999999 100 256 160 125 80 128 160 160 100 LXS-50F 50 80 31.25 25 500 312.5 100 400 250 125 320 200 160 250 156.25