

LXSL-15 ~ 25 立式水表

产品名称	LXSL-15 ~ 25 立式水表
公司名称	赵庆昌水表公司
价格	52.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江北区（江北科技园宁波水表贸易部）
联系电话	暂无

产品详情

名称：

LXSL-15 ~ 25 立式水表

用途：

记录流经自来水管道饮用冷水的总量。

使用条件：

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：P63 上游
下游流场敏感度等级：D0

最大允许误差：

- a) 低区 ($Q_1 < Q < Q_2$) 最大允许误差为 $\pm 5\%$
- b) 高区 ($Q_2 < Q < Q_4$) 最大允许误差为 $\pm 2\%$

特点和主要技术参数：

特点：本系列水表为立式水表，采用垂直安装，宜作民用分表，且安装费用低、安装方便。本水表技术参数符合 2007 (ISO4064-1 ~ 3:2005, IDT) 的规定。”

注：1.本系列水表有C型、E型、F型可供选用。

2.本系列水表可提供热水表。（除LXSL-F）

主要技术参数：

型号	公称口径 mm	常用流量 Q3 (m ³ /h)	Q3/Q1	过载	常用	分界	最小	最小读数Mi
				流量 Q4 (m ³ /h)	流量 Q3 (m ³ /h)	流量 Q2 (L/h)	流量 Q1 (L/h)	
LXSL-15	15	2.5	80	3.125	2.5	50	31.25	0.0001
			100			40	25	
LXSL-20	20	4	80	5	4	80	50	
			100			64	40	
LXSL-25	25	6.3	80	7.875	6.3	126	78.75	
			100			100.8	63	