

重庆锚杆拉拔力试验单位 瓷砖液压检查

产品名称	重庆锚杆拉拔力试验单位 瓷砖液压检查
公司名称	东莞市中泽检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉拔试验:拉拔抗剪试验 抗拉强度实验:拉拔力检测 拉拔材质检测:拉伸性能测试
公司地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室
联系电话	18682005914

产品详情

重庆锚杆拉拔力试验单位 瓷砖液压检查 检测项目 拉拔试验 样品名称 化学锚栓 规格型号 JM-M24
检测项目 1.抗拉拔承载力。检测依据 1.JGJ 145-2013。技术要求 试样在检验荷载值不小于75kN,持荷期间,锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现,且加载装置的荷载示值在2min内无下降或下降幅度不超过检测荷载的5%。 , 重庆锚杆拉拔力试验。样品名称 声测管 规格型号 57 × 3.0mm 工程部位 桩基 样品数量 母材4根,接头4根 判定依据 GB/T 31438-2015 , 瓷砖液压检查单位。
风电螺栓检测-螺栓断裂检测-广东螺栓检测单位、风电螺栓是用于风电机组中的螺栓,由于风电行业发展迅速,人们对高强度螺栓的安全性提出了更高的要求,专门从事各种螺栓,螺柱,高强度螺栓,螺母,垫片等紧固件的检测分析 主要检测项目:螺栓、螺钉、螺柱类 主要项目:实物及标样拉伸、保证荷载、楔负载、头部坚固性、脱碳层、扭矩系数、芯(表面)部硬度、再回火硬度、低温冲击、破坏扭矩。螺母类 主要项目:保证应力、芯(表面)部硬度、扩孔、保证扭矩、有效力矩。自攻、自挤螺钉类 主要项目:芯(表面)部硬度、渗碳层深度、破坏扭矩、头部坚固性、拧入性能测试
弯折角、钻孔攻丝测试测试。弹性垫圈、挡圈类
主要项目:弹性测试、韧性测试、硬度测、试缝规检查。销、铆钉类
主要项目:单双面剪切测试、拉伸测试、钉头保持能力测试、钉芯拆卸力测试、钉芯断裂载荷测试。
尺寸测试类 主要项目:常规尺寸、对称性、垂直度、平整度、圆跳度、同轴度、平行度、粗糙度、螺纹大径、中径、小径、螺纹长度通止规等。 紧固扣件可靠性能及失效分析 主要项目:横向振动试验、轴向疲劳试验、拧紧分析、断口宏观分析、断口微观分析氢含量、金相分析、综合分析、抗氢脆测试。