

胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪

产品名称	胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪
公司名称	全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	鹤壁河南鹤壁奔流街西100米
联系电话	86-03922666690 15039238533

产品详情

胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪JC—6胶质层指数测定仪（Y值测定仪）鹤壁仁和仪器 0392-2666690

15039238533\r\nJC—6胶质层指数测定仪（Y值测定仪）\r\n\r\n\r\n相关名称：胶质层测定仪

胶质层指数测定仪 Y值测定仪 微机胶质层测定仪

胶质层\r\n胶质层指数测定仪适用范围：(可计算机控制，液晶汉字显示，数字显示) \r\n\r\n\r\n胶质层指数测定仪用于测定烟煤胶质层指数并以此来描述焦碳的特性，并鉴定出炼焦用煤、生产煤和商品煤的质量。是洗煤厂，焦化厂化验室必备设备 \r\n\r\n\r\n胶质层指数测定仪的性能特点\r\n\r\n胶质层指数测定仪是用于烟煤胶质层指数（胶质层最大厚度Y、最终收缩度X和体积曲线类型等三种指标）测定的专用仪器。 \r\n\r\n自行诊断7种常见故障，可同时控制前、后炉的升温速度，也可单独控制前炉或后炉的升温速度。 \r\n\r\n仪器短时断电，再次上电启动，能恢复到断电前的工作状态，以免试样报废。控制器有数字显示和液晶显示两种。 \r\n\r\n胶质层指数测定仪的技术参数： \r\n\r\n\r\n电源电压：AC220V ± 10% \r\n\r\n测温范围：0-999（最高1100）分辨率1，配用K值热电偶。 \r\n\r\n测温误差：± 3 \r\n\r\n控制电流：最大12A\r\n\r\n功率：2 × 4KW\r\n\r\n升温控制：30min达到250 \r\n\r\n250 -730 之间3 /min\r\n\r\n胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪胶质层指数测定仪（Y值测定仪）煤炭胶质层指数测定仪 胶质层指数厂家

烟煤胶质层指数测定仪\r\n鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司 \r\n\r\n地址：鹤壁市山城区长风路

\r\n\r\n电话：0392-2666690 \r\n\r\n传真：0392-2666690 \r\n\r\n手机：15039238533 \r\n\r\n邮编：458000

\r\n\r\n网址：www.huayanyiqi.cc\r\n\r\nwww.huayanyiqi.cc www.zgxamy.com www.yxzyy.com www.hebikaida.com

www.hbjielian.com www.hbmzyq.com