

永得丽专业配套内墙底漆成都立邦永得丽较强抗粉化性能|茂缘科技

产品名称	永得丽专业配套内墙底漆成都立邦永得丽较强抗粉化性能 茂缘科技
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

产品详情

永得丽专业配套底漆|成都立邦永得丽较强抗粉化性能|茂缘科技 立邦“永得丽专业配套内墙底漆”是一种高档优质的水性底漆，它是由高性能丙烯酸乳液配制而成的，能有效地渗入墙体内部，提供优异的附着力和超强的封闭性。能极有效地防止因墙体内部碱性物质渗出而造成的面漆的损坏现象。同时又具有极佳的防霉作用。适用于室内墙、水泥墙、石膏板、石棉板等表面的涂装。能有效帮助解决各种的墙面问题。适用范围：内墙 用途：适用于室内墙、水泥墙、石膏板、石棉板等表面的涂装 稀释：

使用前应搅拌均匀 为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于20% (体积比)的清水稀释 (可根据施工手感酌情增减) 若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不多于5% (体积比)的清水稀释 建议涂装遍数：永得丽专业配套内墙底漆一遍、永得丽系列内墙乳胶漆二遍 特点：较强抗粉化性能/附着力强/干燥快，便于重涂/容易施工 干燥时间：表干：30分钟、硬干：60分钟 请不要在潮湿或寒冷的天气 (气温低于5℃，相对湿度大于85%) 工具清洗：

涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具 施工工具：辊涂/刷涂/无气喷涂 包装：5L/18L 理论耗漆量：12~13平方米/升/单遍 (干膜30微米计)

因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同 重涂时间：至少间隔2-4小时 (湿度过高或温度略低，应适当延长)，但最长在一周内重涂。如果超 附注：

请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果 在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件 如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助 请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助 当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

弃置涂料废物时应符合当地的环保标准 (使用前请参阅产品安全技术说明书)

营销展示中心1：成都市二环路北二段233号 (九里堤生资市场3栋13号)

营销展示中心2：成都蜀都建材城 (大件路青白江段) 华川国际建材城3区6栋1.2号 电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890