

## 5kg/批沸腾制粒干燥设备

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 5kg/批沸腾制粒干燥设备             |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司              |
| 价格   | .00/件                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）  |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

## 产品详情

### 5kg/批沸腾制粒干燥设备

每批处理量：3-5kg/批（按 0.6g/cm<sup>3</sup>）计算，作业时间：30-120 分钟（视具体物料而定），物料收得率：

99%，干燥温度：常温-120 之间可调；

2) 压缩空气耗量：0.9m<sup>3</sup>/min，压力 0.3-0.6Mpa；

过滤、加热系统采用模块化结构，可以实现过滤器 更换快拆快装，维修更加方便。过滤器装有压差装监测

装置，监测设备是否有堵塞现象。

### 二次包埋设备技术参数

设计产量：料液含固量约 40-50%时，微囊乳化液处

1 套

理量 1-3L/h；

料液温度：50-70 ；

料液粘度：225 ± 100 mpa · s；

产品温度： 40 ；

电源：380V、50Hz，三相，高使用量 7Kw，进风系统设计冷风和热风两用；

饱和蒸汽：接入本系统饱和蒸汽压力 0.4MPa（表压），蒸汽耗量:大消耗量 25kg/h；

7.压缩空气：接入本系统压缩空气压力 0.4Mpa（表压），压缩空气高使用量约 0.6m<sup>3</sup>/min；

8.进风温度采用自动控制，进风温度 120 ；

9.系统符合 BT4 防爆要求，设备与物料接触部分抛光

0.4 μm，外部亚光处理；

雾化器内置液滴分配器，内置流化床，塔内一次成

型完成二次包埋，包被率 98%，微囊颗粒成圆球状，直径

200 μm-600 μm，流动性、分散性好；系统易操作，无粘壁及大饼现象，可实现

80 低温干燥；并提供各种

敏感物料的对对应工艺参数；

产品堆积密度：0.4-0.8g/cm<sup>3</sup>，产品粒度：\*\*\*\*过

20目，85%-90%过40目，5-15%过100目，水分 5%。

A2包：植物基/高水分挤压人造肉