

银杉蓄电池12VEL65 使用说明

产品名称	银杉蓄电池12VEL65 使用说明
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:银杉蓄电池 型号:12VEL65 规格:350*166*176mm
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册) (注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

银杉蓄电池12VEL65 使用说明

- 1 内部为凝胶电解质，无游离电解液存在。在强充情况下，不会出现渗漏电解液现象。
- 2 电解质约有20%容余份量，因此在高温操作或过量充电时仍极为可靠，电池不会产生“干化”现象。电池的高低温度范围较宽。
- 3 采用高灵敏低压单向气阀，能及时排放过压气体。电池不会出现渗漏或鼓胀的现象。电池完成密封，不需要特殊通风设备。
- 4 2V单体已达标称容量（2500Ah），所以电池均匀性很好，允许不同容量，什致不同生产年份的新旧电池进行串，并联混合使用。电池组相互间不会产生“环流”现象。
- 5 胶体电解质上下浓度一致，不会产生酸分层现象。因此反应均匀，在高倍率放电情况下，极板不会变形而导致内部短路。
- 6 因此可造成高柱状型电池，占地面积小（如3000Ah/48V电池组占地仅2.9平米）。200Ah-1500Ah单元有竖放式/卧放式可供选择。
- 7 电解质的浓度低，为1.24Kg/L，因此电池使用寿命较长，在常温20 下可达18~20年。
- 8 且电池容量恒定，在使用的初期，电池容量逐渐上升至标称值的110%。所以电池的实际使用容量相对较高。
- 9 采用管式正极板，活性物质在使用过程中不会剥落或脱离芯棒，因此特别适合循环深度放电，或须长

期处亏电状态的负载（如太阳能贮电系统）。

10 另极板为无镉合金，自放电率极低。电池在20 常温下，每天自放电率小于0.05%，贮存两年后仍保持50%的原有容量。

银杉蓄电池12VEL65 使用说明

改革开放30多年来，随着中国制造业迅猛发展，中国逐渐成为“世界的制造中心，众多国外品牌纷纷将制造中心转移的中国，先进生产线的大批量引进，促进了我国制造业整体水平飞速发展

改革开放30多年来，随着中国制造业迅猛发展，中国逐渐成为“世界的制造中心，众多国外品牌纷纷将制造中心转移的中国，先进生产线的大批量引进，促进了我国制造业整体水平飞速发展。在这个过程中，UPS不间断电源也得到了广泛的应用。日前，在广东省某大型厂家的UPS电源招标活动中，英威腾电源再次凭借在业界良好的口碑、及优异的产品性能在众多国内外品牌中，脱颖而出，为客户打造绿色节能机房。据了解，该客户为进一步适应市场经济发展，提升生产效率及产品品质，投重资从国外引进了几条高科技自动化生产线，产线是由数台超精密仪器、设备组成，因此对电源的要求十分严格。英威腾电源针对客户对电源超高的可靠性要求，经过现场考察，与客户现场交流，结合自身在电源行业多年积累的经验，及超高性能的电源产品，英威腾电源终于客户携手，为客户营造绿色、稳定的电源系统。近年来，英威腾UPS不间断电源在各个行业的市场占有率都在不断提升！作为国内高端UPS电源解决方案供应商，英威腾在不断专注于技术创新的同时，着重提升自身在各个行业的影响，拓展服务领域，建立了立体覆盖、快速响应的营销服务网络和化的售前、售中、售后技术支持。为广大客户带来了的解决方案和高端可靠的电源产品的同时，银杉蓄电池12VEL65 使用说明带来了前所未有的增值服务，获得了众多客户的肯定和称赞。