

# 提供美国SOR索尔压力开关11V1-K45-N4-C1A 44V1-K45-N4-B1A

产品名称	提供美国SOR索尔压力开关11V1-K45-N4-C1A 44V1-K45-N4-B1A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

当循环冷却水流量在3L/MIN以上时，SB2和SB3不动作，故障报警灯L处于熄灭状态，悬挂点焊机12正常使用；当循环冷却水流量在3L/MIN以下或冷却循环水未开时，SB2接通报警灯电路，故障报警灯L闪烁示警，同时SB3断开，切断电磁阀回路使悬挂点焊机12停止动作。外部气源提供 $^{(g/cm^2)}$ 的压缩空气，压缩空气先经过滤器8过滤，再经减压阀9减压，后通过油雾器将空气和油气混合，提供给焊机电磁阀11使用，通过焊机电磁阀11的换向实现悬挂点焊机12的焊接作业。

美国SOR索尔电厂发电机组炉保系统压力开关+差压开关+温度开关

1L-K45-N4-F1A

4L-K2-N4-B1A

4L-K4-N4-B1A

4L-K5-N4-B1A

4L-K45-N4-B1A

5L-K3-N4-F1A

5L-K5-N4-F1A

5L-K45-N4-F1A

6L-K2-N4-F1A

6L-K3-N4-F1A

6L-K45-N4-F1A

9L-K4-N4-F1A

9L-K5-N4-F1A

12L-K2-N4-B1A

12L-N66-N4-B1A

12L-K45-N4-B1A

12L- K614-N4-B1A

1NN-K45-N4-F1A

1NN-K45-N1- C1A

4NN-K2-N4-B1A

4NN-K5-N4-B1A

4NN-K4-N4-B1A

4NN-K45-N4-B1A

5NN-EE5-M4-F1A

5NN-K3-N4-F1A

5NN-K5-N4-F1A

5NN-K45-N4-F1A

6NN-K2-N4-F1A

6NN-K3-N4-F1A

6NN-K5-N4-F1A

6NN-K45-N4-F1A

6NN-EE5-M4-F1A

9NN-K4-N4-F1A

9NN-K5-N4-F1A

9NN-K45-N4-F1A

12NN-K2-N4-B1A

12NN-K4-N4-B1A

12NN-K5-N4-B1A

12NN-K45-N4-B1A

12NN-N66-N4-B1A

12NN-K614-N4-B1A

52NN-K116-N4-B1A

52NN-K117-N4-B1A

54NN-K117-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A(C1A)

56NN-K216-N4-B1A

56NN-K316-N4-B1A

101NN-K3-N4-C1A

101NN-K3-M4-C1A

101NN-K45-N4-C1A

201NN-K115-U9- C7A

201NN-K125-U9- C7A

203NN-EE105-U9-C7A

205NN-K115-U9-C7A

11V1-K45-N4-C1A

11V2-EF45-N4-C1A

44V1-K2-N4-B1A

44V1-K4-N4-B1A

44V1-K5-N4-B1A

44V1-K45-N4-B1A

所有电器元件使用的电压均为DCMV，保证使用者的人身安全。SBI属于手动控制开关，用于控制故障报警灯L的使用，正常使用时处于闭合状态，在长时间停用时，可关闭SBI。

权利要求1.一种具有防爆功能的悬挂点焊装置，其特征是，它包括一个悬挂点焊机(12)，所述悬挂点焊机(12)的压缩空气接口经焊机电磁阀(11)与气源连接，悬挂点焊机(12)的冷却水入口接进水阀门(1)，冷却水出口经流量检测开关(5)接回水阀门(2)，所述流量检测开关(5)的常闭触点(SB3)控制焊机电磁阀(11)。