

石家庄净化厂房洁净车间、食品净化车间无菌厂房设计安装

产品名称	石家庄净化厂房洁净车间、食品净化车间无菌厂房设计安装
公司名称	河北简诺环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:简诺净化 净化级别:万级 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区西兆通镇荷园路59号博雅盛世商务大厦B座2303号（注册地址）
联系电话	13111593580

产品详情

石家庄净化厂房洁净车间、食品净化车间无菌厂房设计安装

河北简诺净化专注于河北净化车间、石家庄净化厂房

、净化工程、洁净手术室、洁净厂房、工业无尘车间、洁净实验室、无菌车间等工程设计、施工与净化改造综合性工程公司，主要服务区域包括：保定、石家庄、邢台、衡水、沧州、秦皇岛、廊坊、邯郸、张家口、承德及天津、内蒙、北京、山西等地。

河北净化车间洁净厂房建筑设计具有很强的综合性。建筑设计是为生产与生活筹划室内、外空间的工作，借以寻求空间功能合理、造型美观、经济耐用的综合效果。洁净厂房建筑设计则着重为了净化而去解决各项洁净技术分类在应用工程中的统筹安排。以获得优化综合效果的空间，特别是洁净室的建筑设计与空气净化设计，两者在空间布局与气流组织、建筑气密与微正压控制等方面有着密切的关系，做好上述设计工作能保证洁净室内密性和洁净度的要求。反映了洁净厂房建筑设计的高度“综合性”。在设计是充分理解运用现行的有关建筑设计规范、规程和规定。GB50457-2008如：《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）、《食品企业通用卫生设计规范》（GB14881-94）、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）<洁净室施工及验收规范>（JGJ171—90）、《工业洁净厂房设计规范》8.2.2GB50457-2008。

净化原理：气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃 细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化。重复以上过程，即可达到净化目的。

净化参数换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5Pa平均
风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ± 2 。湿度45 - 65%；GMP粉剂车
间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。噪声 65dB（A）；新风补充量是总送风量
的10% - 30%；照度300LX。