

OCEAN欧肖恩蓄电池HY系列参数规格

产品名称	OCEAN欧肖恩蓄电池HY系列参数规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:OCEAN欧肖恩蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

OCEAN欧肖恩蓄电池HY系列参数规格

OCEAN欧肖恩蓄电池HY系列参数规格

特点:

1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3.安全性能

由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4.自放电小

用特殊铅酸生产板栅，把自放电控制小。

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性

物质，防止掉落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

安装使用:

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5～35℃）。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于5mm。

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

国内数据中心建设的成本竞争力仍然独步全球，这是我们的优势，对于国内云企业的全球征途也提供了底层的成本支持。当然，过分的成本内卷，是否影响了整个产业的技术研发创新能力，这个是需要从业者来反思的。与此同时，低碳已经越来越成为全球数据中心的标配，在国内也不例外。北京市2022年新批准的数据中心，基本都会把可再生能源的使用、余热回收、中水使用等作为审批的附加条件。数据中心管理者可以选择更加主动地规划和设计这些低碳功能，让自己的数据中心在后期保持市场地位。结合我国的基础国情和地理特性才是我国政府和企业发展、建设和布局数据中心的佳途径。统筹我国数据中心布局可以从以下几个方面考虑：1)重视规划咨询，审慎评估数据中心的运营经济成本。引导大型数据中心优先在西部、北部和东北等能源富集、气候良好、自然灾害较少的地区部署，同时也优化西部和东北地区的产业结构，逐步降低东西部经济差距。2)夯实布局基础，积极平衡数据中心数量和规模。肖恩蓄电池HY系列参数规格模发展。结合不同区域优势，统筹数据中心建设规模和应用定位，因地制宜推进各类型数据中心协调发展。