

# 微机全自动量热仪(电脑量热仪) (可双控)

产品名称	微机全自动量热仪(电脑量热仪) (可双控)
公司名称	全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	鹤壁河南鹤壁奔流街西100米
联系电话	86-03922666690 15039238533

## 产品详情

ZDHW-5000微机全自动量热仪(电脑量热仪) (可双控) 微机全自动量热仪(电脑量热仪) 适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油等可燃物的发热量以,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

微机全自动量热仪(电脑量热仪)的性能特点: 1 由微机控制,美国进口芯片,采用windows2000系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。德国原装进口电机,性能稳定,无噪音。2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。

4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。5.

简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。6.

结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。

7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。

微机全自动量热仪(电脑量热仪)的技术指标及参数 测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k

精密度: 0.1% 热容量:约10450J/K 外水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L

工作电源: AC220V ± 20V, 50Hz ± 1Hz 主机功率: 80W 外形尺寸(mm): 385x365x385

主机重量: 约40kg 单样测试时间约15分钟 微机全自动量热仪(电脑量热仪)的标准配置 配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、苯钾酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。量热仪、热量计系列产品(档次由高到低) 智能自动量热仪 ZDHW-4

智能汉字量热仪 ZNLRY—2005 微机全自动量热仪 ZDHW-6000 微机全自动量热仪(电脑量热仪)

ZDHW-5000 全自动量热仪 RHRL-4000B 全自动汉字量热仪 RHRL-4000 全自动汉字热量仪 RHRL-4000A型量热仪热量仪 RHRL-8000S 精密微机全自动量热仪 RHRL-8000 多功能汉字量热仪 RHRL-3000

www.huayanyiqi.cc www.zgxamy.com www.yxzyy.com www.hebikaida.com www.hbjielian.com www.hbmzyq.com