

音泰尔景区ip网络广播防水音柱IP613功能

产品名称	音泰尔景区ip网络广播防水音柱IP613功能
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:100%正规生产厂家,可OEM/ODM 工厂地址:深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

景区ip网络广播防水音柱

一、IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP音柱描述

IP613系列是深圳亚米欧科技有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从30W到120W。IP613作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。

IP613设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。IP613与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对IP613终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

二、智慧灯杆IP网络音柱产品特点及功能

广播功能:可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过IP613自带的功放和喇叭输出播放。

广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级

易扩展:可配合对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容我们的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

三、IP音柱IP网络防水音柱规格、参数、技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

广播输出：自带30W功放和喇叭

输入电压：DC 12V

功耗：静态<300mW

工作温度：0 ~ 55（宽温版本：-40 ~ 80）

规格尺寸：493 × 152 × 100mm（30W）

面板：铝合金外壳，可壁挂安装

重量：3.5 kg