

# DZ10LE-4003级漏电断路器，DZ10LE

产品名称	DZ10LE-4003级漏电断路器，DZ10LE
公司名称	上海人民开关厂
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市普陀区曹杨路189号3楼
联系电话	86-057761750555 13868874888

## 产品详情

DZ10LE-400系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器(以下简称漏电断路器).适用地交流50Hz (或60Hz)，其额定绝缘电压为800V，额定工作电压400V，额定工作电流到630A (800A) 的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载，短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏；同时，可对人身提供间接接触保护，还可以对过电流保护不能检测出的长期存在的接地故障可能引起的火灾危险提供保护。在其他保护装置失灵时，额定剩余动作电流为30mA的

M1L漏电断路器可直接起附加保护。断路器按照其额定极限短路分断能力，分为M型（较高分断路器）、H型（高分断型四极无H型）二种。该断路器具有体积小、分断能力高、飞弧短、抗振动等特点。断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。断路器具有隔离功能，其相应符号为：。断路器符合：IEC60947 - 2、GB14048.2标准。

断路器不可倒进线，即只允许1、3、5接电源线，2、4、6接负载线。壳架极数 脱扣类型 额定电流 极限分段能力(AC400V) L M 100 3、4 热磁式 16/20/25/32/40/50/63/80/100 35 50 225 3、4 热磁式 100/125/160/180/200/225 35 50 400 3、4 热磁式 200/250/315/350/400 50 70 630 3、4 热磁式 400/500/630 50 70

注：1、按额定极限短路分断能力的高低分为M型（较高分断型）、H型（高分断型）。2、手柄直接操作无代号；电动操作用P表示；转动手柄用Z表示。3、

配电用断路器无号；保护电动机用2表示。4、

按产品极数分为三极、四极、四极产品中中性极（N极）的形式分两种：

A型：N极不安装过电流脱扣器，且N极始终接通，不与负荷其它三极一起合分。

B型：N极不安装过电流脱扣器，且N极与其它三极一起合分（N极先合后分）5、

剩余电流脱扣器型号分I型、型，I型为标准型，型订货时应注明6、

不带报警单元模块无代号，带报警单元模块在订货时应注明。