

# 抗甲醛净味全效|抗甲醛净味全效降低室内空气中甲醛含量|茂缘

产品名称	抗甲醛净味全效 抗甲醛净味全效降低室内空气中甲醛含量 茂缘
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

## 产品详情

抗甲醛净味全效|抗甲醛净味全效降低室内空气中甲醛含量|茂缘 立邦\*抗甲醛净味全效内墙乳胶漆是“立邦净味技术”和“分解甲醛”技术完美结合的全新高档产品。它不仅能大幅度降低产品中残存气味，达到真正的净味，而且能有效降低室内空气中的甲醛含量。此外，它还集多种全效功能于一体，全面解决墙面问题，为您提供最佳的墙面效果。特别适合于室内装修及旧墙翻新。适用范围：

辊涂/刷涂/无气喷涂 用途：具有降低室内空气中超标甲醛含量的功能 稀释：使用前应搅拌均匀 为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时通常可加入涂料10%-20%体积的水，最多不可加超过30%体积的水稀释此产品，并搅拌均匀（可根据施工手感酌情增减）

若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不超过涂料10%体积的水稀释，并搅拌均匀 特点：超低气味、具有降低室内空气中甲醛含量功能、超低VOC、超级耐擦洗、透气防水功能、弥盖细微裂纹、超强防霉、持久亮丽、抗污、抗碱、遮盖力优异、流平性优异，更细腻、干燥快、全亚光、可调色 更易施工

干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果 工具清洗：

涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具 施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果 理论耗漆量：理论上此罐

抗甲醛净味全效足够涂刷70-80平方米的面积一遍。如果要得到最佳的墙面效果，涂布率会因涂层厚度的增加而下降到约每遍10平方米/升 因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同

重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：60分钟 硬干：2小时 重涂：至少间隔2-3小时 附注：刷涂时应先使用肥皂水或中性洗涤剂对新羊毛刷进行充分清洗后再使用，或直接使用立邦高级弹性丝刷进行刷涂。

营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）

营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城3区6栋1.2号 电话：028-87631687

61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890