

# 防汛土工布作用山东晟坤工程材料

产品名称	防汛土工布作用山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

防汛土工布作用山东晟坤工程材料##料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材、补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。用食用油或则酱油倒在石英石台面上，一天后，如果渗透了，那么同样是劣质的，反之就是优质的。用小刀刮（记得偷偷的）在石英石台面用小刀刮一下，如果有粉末出现，那就是劣质的，如果没有，就是优质的，因为石英石硬度高。用火烤用打火机对着石英石台面烤一会，然后用水擦洗一下，若有擦不掉的黄色，显然就是劣质的，擦的干净的就是优质的，因为石英石不怕烫，耐高温。正确的工艺再好的装修材料，也要有好的工艺来做成品。高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性。