

北京市政明渠紫外线杀菌设备 框架浸没式紫外消毒模块 一体化污水处理系统

产品名称	北京市政明渠紫外线杀菌设备 框架浸没式紫外消毒模块 一体化污水处理系统
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

石英套管及密封

(1)材质：石英214

(2)石英套管开口端由抗紫外线材料螺帽、钢套和紧压式O型圈组成密封。

(3)石英套管为直管、单端开口，单端开口可减少密封点，减少透水几率，提高系统安全性。另外密封设计为双重密封，保证系统可靠性。

(4)石英套管壁厚为1.5mm。

(5)更换套管或灯管时，应将排架吊起放置在维修架上装卸，在维修架上可以很轻松地更换套管，用专用板手旋去尾盖，旋开套管密封螺母，在套管外表面擦上水以减少阻力，然后将套管拔出(每个排架不同的灯数更换灯管套管操作方法相同)。

(6)石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握，安装或卸下该螺帽时不需要任何工具。灯管从石英套管的开口一端进行装卸；

(7)灯管由一个PVC模铸灯座固定并具备双层密封，结构设计避免石英套管与钢管接触；

(8)灯管、套管和排架间有三级密封，以防灯套管破裂漏水进入排架，影响其它灯管工作；

(9)灯座里面的第2级密封将灯与紫外排架和排架上的其它灯管封闭隔离开来；

(10)在石英套管发生破裂时，灯座上的双层密封能防止水进入灯管排架的框架而侵袭与其他灯管的线路联接；

(11)石英套管密封等级：IP68；

(12)石英套管的透光率大于90%，不会因该紫外线系统而老化。

(13)石英套管为一端开口，另一端圆顶形自然闭口端。