

# 土工布复合膜多少钱山东晟坤工程材料

产品名称	土工布复合膜多少钱山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布复合膜多少钱山东晟坤工程材料##5、防霜、防冻的保温材料；布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。为了贯彻国家节能政策及《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）北京地区实施细则》（DBJ1-62-97），保证外墙外保温工程质量，特制定本规程。2本规程适用以聚苯泡沫塑料为保温材料，耐碱玻纤网格布增强，KE多功能建筑胶配制聚合物砂浆作面层的多层民用建筑外墙外保温的施工和验收。外墙外保温基本构造见表1.2。3聚苯泡沫塑料板为保温材料，耐碱玻纤网格布增强，聚合物水泥砂浆作面层的同类外保温做法可参照执行本规程。4除采用本规程注明的配套材料外，尚可采用效能相同的而且已通过部或省（市）级鉴定并经实践证明其确实可行的其它配套材料。5除遵守本规程外，尚遵守国家及本市现行的有关标准的规定施工准备2.1材料及工具2.1.1材料1.聚苯泡沫塑料板（以下简称聚苯板）：应符合《隔热用聚苯泡沫塑料》（GB181-89）标准中ZR阻燃型类的要求（见表2.1.1-1）。板厚应根据节能设计要求确定，一般为4~5mm。硫铝酸盐水泥425#：应符合《快硬硫铝酸盐水泥》（JC714-1996）或《型低碱度硫铝酸盐水泥》（JC659-1996）标准要求。来源：互联网3.硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥425#：应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-92）标准要求。KE多功能建筑胶（以下简称KE胶）：配制的粘接剂和聚合物砂浆技术性能指标需符合表2.1.1-2和2.1.1-3要求。耐碱玻璃纤维涂塑网格布（以下简称网格布）：耐碱性能应符合《耐碱玻璃纤维无捻粗砂》（JC/T572-94）中对耐碱性的要求（经10CCa(OH)<sub>2</sub>饱和溶液浸泡4h后，单丝断裂强度保留率不小于75%）。##