

(流动保障)降粘剂-巴斯夫稠油乳化降粘剂XDD-XP系列

产品名称	(流动保障)降粘剂- 巴斯夫稠油乳化降粘剂XDD-XP系列
公司名称	武汉新聚科技有限公司
价格	30000.00/吨
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:XDD-XP 产地:德国
公司地址	湖北省武汉市新洲区阳逻开发区余泊北路临99号 阳逻港华国际产业园(2012-041)D- F10厂房单元1-3层1号-2(注册地址)
联系电话	18571777351

产品详情

一、技术指标本产品的质量符合下表的技术要求：

技术指标	技术数据	检测方法
浓度(%)	约100	BASF方法
平均分子量(g/mol)	约370	根据OH值计算
pH值	约7	EN1262, 溶液B
密度(C, g/cm ³)	约0.97(23)	DIN 51 801
凝固点()	约6	ISO 2207
羟值(mg KOH/g)	约150	DIN 53 240

乳化作用：通常地，XP系列作为乳化剂表现良好。作为乳化剂其实际的性能可根据其亲水亲油平衡值，即与之相关联的乙氧化度来评价。

二、性能该产品以巴斯夫表面活性剂为主剂，其水溶液能与多种稠油、渣油形成较稳定的乳状液。稠油经乳化后粘度大大降低。该剂耐盐能力强，多种稠油和渣油经乳化后便于采输和燃烧。三、应用范围和使用方法1、能与多种稠油、形成较稳定的乳状液，对含蜡较高的稠油乳化效果较差。2、用于稠油降粘可按0.1-0.3%配水溶液，加于井口或管线，通过输送涡流搅拌即成乳状液降粘。若原油已含水可配成高浓度(15%)加药。3、该剂耐盐能力强，可用回注水或矿化度较高的水配制工作液。4、注气热采井，可以先注药再注气，也可提高产能延长注气周期的作用。四、包装本品以200kg桶包装。包装容器上标明产品名称、规格、生产批号、净重、厂名。五、运输与储存在运输过程中应轻装轻卸，不得撞击。本产品应储存通风良好、干

燥阴凉的地方。在密封的原包装容器中，本产品储存期为24个月。产品存放超过2年，建议在使用之前，通过检测分析，确定原料质量。