

## (流动保障)阻垢剂-巴斯夫硫酸钡硫酸锶分散阻垢剂Basoscale BA100

产品名称	(流动保障)阻垢剂- 巴斯夫硫酸钡硫酸锶分散阻垢剂Basoscale BA100
公司名称	武汉新聚科技有限公司
价格	50000.00/吨
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:Basoscale BA100 产地:德国
公司地址	湖北省武汉市新洲区阳逻开发区余泊北路临99号 阳逻港华国际产业园(2012-041)D- F10厂房单元1-3层1号-2(注册地址)
联系电话	18571777351

## 产品详情

### 1、技术指标本产品的质量符合下表的技术要求

产品名称	产品类型	产品特性
Basogan PA25 FR-CL	聚丙烯酸盐, 钠盐	PH8,分子量低, 含磷无
Basoscale CA90	丙烯酸-马来酸共聚物, 钠盐	PH11,分子量中, 含磷无
Basoscale BA40	聚丙烯酸	PH4,分子量超低, 含磷无, 热稳性 120
Basoscale BA100	改性聚羧酸, 钠盐	PH7.5,分子量低, 含磷无 150
Antiprex D	聚丙烯酸, 钠盐	PH8,分子量低, 含磷无

以上为产品技术要求,但不能视为产品的规格范围,产品规格可供索取。2、性能Basoscale BA100是BSAF公司生产的一种低分子量改性聚羧酸的水溶液。它是经特殊聚合工艺制造的。它是一种为抑制膜法工艺中无机垢的形成而设计的广谱阻垢剂。Basoscale BA100是一种无磷含量的化学品。Basoscale BA100阻垢剂能呈现各种不同性能及应用优点:1、抑制因以下物质而造成的反渗透膜垢;碳酸钙(CaCO<sub>3</sub>);硫酸钙(CaSO<sub>4</sub>);硫酸钡(BaSO<sub>4</sub>);2、能减少膜表面的胶体微粒和淤泥污物;3、与合成薄膜化合物(聚酰胺)及先进制造商的醋酸纤维素反渗透膜相容;4、经ANSI/NSF标准60认证可用于生产自来水。Basoscale BA100

在通常的使用条件下不受氯或其它氧化型杀菌剂的影响, Basoscale BA100可用于使用氯及焦亚硫酸钠的膜系统中。3、应用和投加量本品可用于反渗透膜法制水时作阻

垢剂使用。建议的投加点是在任何给水经过滤设备和筒式过滤器的流出水中，Basoscale BA100 可与水以任意比例至溶。可以以产品的原液使用或以去离子水或RO透过水的形式稀释使用。如果稀释使用，建议低的投加浓度为10% (w/w)，它可以连续地按比例投加到进水流中以维持推荐的投加量。典型的投加量范围为2ppm - 10ppm。所要求的投加量取决于进水的质量及存在于浓盐水中形成不同垢种类的饱和指数。具体的投加量应由用户经现场试用后确定。BASF技术代表处可以协助你们确定针对你们系统的大致投加率。Basoscale BA100 是一种有机酸的水溶液，因而在较浓的形态下具有腐蚀性，因而应使用耐腐蚀的投加设备。316L的不锈钢或像PE类的塑料是较为合适的材质。