

# 广东省深基坑专项施工造价

产品名称	广东省深基坑专项施工造价
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:深基坑专项施工 业务2:边坡监测
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

广东省高边坡风险评估。边坡倾向。工程边坡，

广东省深基坑专项施工,作为可承接广东省本地区边坡基坑支护加固施工(边坡绿化)主动网、被动网，锚杆锚索施工，鸿建公司成立于2003年，拥有20年施工经验，专业承接广东省露天矿山边坡复绿、广东省主动边坡防护网、水库边坡工程、广东省基坑支护施工工程、广东省高边坡护坡、广东省锚索锚索施工、广东省基坑冠梁锚杆、冠梁锚索施工、预应力抗浮锚杆制作、基坑围护拉森钢板桩锚索、山体滑坡边坡防护网、土质边坡防护等工程领域。

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

一谈起深基坑开挖，相关建筑人士还是比较陌生的，一个简单的深基坑开挖专项施工方案包括哪些内容?以下就是鸿建建设为建筑人士整理相关深基坑开挖专项施工方案的基本资料，具体内容如下：鸿建建设小编整理相关深基坑施工方案编制的资料，深基坑开挖专项施工方案主要包括：(1)工程概况(2)土方施工组织体系及准备工作(3)基坑土方开挖有关要求(4)基坑机械化挖土施工工艺(5)基坑开挖安全注意事项(6)基坑工程监测(7)基坑开挖应急措施(8)基坑开挖工程质量保证措施等内容，其中基坑开挖安全注意事项内容如下：1、施工便道应平整、通畅，修筑时先清理腐殖土，然后填筑素土或灰土超过原地面，面层铺设建筑垃圾，确保便道晴雨通车。2、开挖边坡土方，严禁切割坡脚，以防导致边坡失稳;当边坡坡度陡于五分之一，或在软土地段，不得在挖方上侧堆土。3、机械挖土应分层进行，合理放坡，防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。4、多台挖掘机在同一作业面机械开挖，挖掘机间距应大于10m;多台挖掘机械在不同台阶同时开挖，应验算边坡稳定;上下台阶挖掘机前后应相距30m以上，挖掘机离下部边坡应有一定的安全距离，以防造成翻车事故。5、机械施工区域禁止无关人员进入场地内。挖掘机工作回转半径范围内不得站人或进行其他作业。6、挖掘时、装载机卸土，应待整机停稳后进行，不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过;装土时任何人都不得停留在装土的车上。7、挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶，防止撞车。8、挖掘机行走和自卸汽车卸土时，必须注意上空电线，不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时，垂直与水平距离分别不得小于2.5m与4-6m(110-220kv时)。9、夜间作业，机上及工作地点必须有充足的照明设施，在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。10、

冬期、雨期施工，运输机械和行驶道路应采取防滑措施，以保证行车安全。11、基坑四周必须设置1.2m高防护护栏，并要设置一定数量临时上下楼梯。12、开挖土方不得堆放在基坑附近，防止静载过大，导致基坑壁不稳。

基坑开挖需注意的质量问题具体内容是什么，下面鸿建建设为大家解答。

广东省矿山边坡稳定性分析，广东省煤矿边坡防护网，广东省边坡智能监测！广东省边坡防护网价格，广东省主动防护网多少钱一平方米。广东省河道边坡，广东省反压护坡，广东省边坡防护形式。广东省高边坡施工安全注意事项。广东省被动防护网，广东省边坡锚索钻机，广东省护坡木桩。广东省格宾石笼护坡多厚。广东省边坡加固措施，广东省基坑降水方式有几种。广东省格梁护坡，广东省煤矿锚杆锚索图片，广东省植生袋护坡，广东省矿山边坡治理，广东省露天矿山边坡。广东省基坑支护是什么意思，广东省边坡防护有限公司，广东省格宾护坡施工工法，广东省基坑临边，

防止土体被扰动，产生较大变形。基坑开挖后，大部分变形会在开挖后的4小时内发生。如果挖后再撑，在这期间，土体已经产生较大变形。至于分层开挖，因为教深的基坑，一次开挖到底，边坡土体也会产生较大变形。因此，分层开挖，先撑后挖是基坑开挖的原则。

当坑基顶部无重要建(构)筑物，场地有放坡条件且基坑深度 $\leq 0m$ 时，可以优先采用坡率法。采用坡率法时，关键是要确定正确的坡率允许值。一般坑壁的坡率允许值可按工程类比的原则并结合已有稳定边坡的坡率值分析确定。如：土质均匀良好的硬塑粘性土，当坡高小于 $m$ 时，坡率允许值可确定为： $1:0.5 \sim 1:0.7$ 。若坑壁土质较软或基坑顶部边缘附近有较大荷载，坡率允许值还必须采用圆弧滑动法进行稳定性分析确定。

边坡工程应根据其安全等级、边坡环境、工程地质和水文地质等条件编制施工方案，采取合理、可行、有效的措施保证施工安全。

小编通过建筑行业百科网站——鸿建建设建筑知识专栏进行查询，现阶段，土质边坡治理基本情况主要如下：土质路基防护和加固是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要工程技术措施，路基防护和加固主要是路基坡面防护和冲刷防护支挡结构及地基加固等。土质边坡治理具体措施：(1)路基坡面防护路基坡面防护是防止土质或风化岩石路基边坡的冲刷或剥落采取的措施。防护类型有植物防护、灰浆防护和砌体防护等。灰浆常采取抹面、锤面、喷射混凝土、喷浆、圬工铺砌、填缝等措施，以保护路基坡面。以防止软弱岩石表面进一步风化，破碎和剥落，避免雨水侵蚀坡体，并能增强边坡的整体性，通常用于不宜植物防护的坡面。在路基坡面上种草植灌木，也是土质路基常用的措施，称为植物防护。因为铺草植树能使坡面形成良好的保护层，可以加强路基的稳定性，还能保护路基免受风、沙、水、雪的侵蚀，并有改善路容，调节气候的作用。一般设计原则为在坡度不陡于 $1:1$ 和坡高不大而坡面径流速度缓慢的边坡种草，而边坡高陡和坡面冲刷较重以及需要迅速绿化的地方铺草皮，在坡度不陡于 $1:1.5$ 的各种土质边坡和极严重风化的岩石边坡则选择种树。砌体防护主要用于受自然力影响易发生严重剥落、冲蚀、溜方等坡面变形的路基边坡，采用框格、护坡和护墙等砌体防护形式。在土质边坡中，框格防护主要用于降雨量大而且集中的地区，以分流排除坡面水，使边坡免受冲蚀。砌石护坡常用于易受水流侵蚀的土质边坡，严重剥落的软质岩石边坡。而护面墙适用于坡度较陡而易分化或较破碎的岩石挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡。坡面防护措施在设计时应根据路基坡面情况选用。