

# 内蒙EPS应急消防电源110kw照明稳压器1.5h

产品名称	内蒙EPS应急消防电源110kw照明稳压器1.5h
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:110KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

EPS的选择和配电设计应符合下列规定：1EPS应按负荷性质、负荷容量及备用供电时间等要求选择。2电感性和混合性的照明负荷宜选用交流制式的EPS；纯阻性及交、直流共用的照明负荷宜选用直流制式的EPS。3EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。4EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置，有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。5EPS单机容量不应大于90kVA。6EPS的切换时间，应满足下列要求：1)用作安全照明电源装置时，不应大于0.25s；2)用作人员密集场所的疏散照明电源装置时，不应大于0.25s，其他场所不应大于5s；3)用作备用照明电源装置时，不应大于5s；金融、商业交易场所不应大于1.5s；4)当需要满足金属卤化物灯或HID气体放电灯的电源切换要求时，EPS的切换时间不应大于3ms。7当负荷过载为额定负荷的120%时，EPS应能长期工作。8EPS的逆变工作效率应大于90%。