

荷净净味全效|荷净净味全效更强防水透气功能|成都茂缘科技

产品名称	荷净净味全效 荷净净味全效更强防水透气功能 成都茂缘科技
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

产品详情

荷净净味全效|荷净净味全效更强防水透气功能|成都茂缘科技 立邦“荷净净味全效”内墙乳胶漆，在保持原全效功能的基础上，采用了立邦最新研发的立邦“荷立净”技术，增加漆膜表面的疏水性，使漆膜更致密，从而大大增强了家居墙面对于水性污渍的抗污性；并采用“立邦净味”技术，大幅度降低产品中残存气味，在解决家居墙面问题的同时，使您不再为烦人的气味而担心，让您更快住新家。本产品是一个将环保与性能完美结合的产品，特别适合于室内装修及旧墙翻新。适用范围：辊涂、刷涂、无气喷涂
稀释：使用前应搅拌均匀、为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时通常可加入涂料10%-20%体积的水，最多不可加超过30%体积的水稀释此产品，并搅拌均匀（可根据施工手感酌情增减）、若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不超过涂料10%体积的水稀释，并搅拌均匀使用前应搅拌均匀
特点：荷叶不沾污\超低气味\超低VOC\弥盖裂纹\超强防霉\附着力好\更强防水透气功能\超级耐擦洗\持久亮丽\抗碱\优异遮盖力\可调色\流平性优异，更细腻\干燥快\全亚光\更易施工
干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果
工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具
施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果
理论耗漆量：13-14平方米/升/单遍（干膜30微米计）、因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同
重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：60分钟 硬干：2小时 重涂：至少间隔2-3小时
营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）
营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城3区6栋1.2号 电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890