

荷净净味五合一 荷净净味五合一超低VOC 成都茂缘科技

产品名称	荷净净味五合一 荷净净味五合一超低VOC 成都茂缘科技
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

产品详情

荷净净味五合一\荷净净味五合一超低VOC\成都茂缘科技 立邦“荷净净味五合一”内墙乳胶漆是“立邦荷立净技术”和“立邦净味技术”完美结合的全新产品，该产品通过增加漆膜表面的疏水性，从而大大增强了家居墙面对于水性污渍的抗污性，同时能大幅度降低产品中残存气味，达到真正的净味，精选装修必备5大功能，一次帮您解决多种墙面问题，特别适合于室内装修及旧墙翻新。适用范围：

辊涂,刷涂,无气喷涂 稀释：

使用前应搅拌均匀、为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时通常可根据实际情况使用不多于20% (体积比)的清水稀释并搅拌均匀（可根据施工手感酌情增减）

若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不超过涂料10%体积的水稀释，并搅拌均匀 特点：荷叶不沾污\超低气味\超低VOC\超级耐擦洗\防水透气功能\弥盖细微裂纹\抗碱防霉 干燥时间：

7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果 施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果 理论耗漆量：

12-13平方米/升/单遍（干膜30微米计）、因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同 重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：60分钟 硬干：2小时 重涂：至少间隔2小时以上

营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）

营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城3区6栋1.2号 电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890