# 荷净净味五合一 荷净净味五合一超低VOC 成都茂缘科技

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 荷净净味五合一 荷净净味五合一超低VOC 成都茂缘科技 |
| 公司名称 | 成都茂缘科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都华川建材市场3区6栋1、2号 |
| 联系电话 | 028-61580588 13908209890 |

# 产品详情

荷净净味五合一 \ 荷净净味五合一超低VOC \成都茂缘科技 立邦“ 荷净净味五合一 ”内墙乳胶漆是“ 立邦荷立净技术 ”和“ 立邦净味技术 ”完美结合的全新产品，该产品通过增加漆膜表面的疏水性，从而大大增强了家居墙面对于水性污渍的抗污性，同时能大幅度降低产品中残存气味，达到真正的净味，精选装修必备5大功能，一次帮您解决多种墙面问题，特别适合于室内装修及旧墙翻新。 适用范围：
辊涂,刷涂,无气喷涂 稀释：
使用前应搅拌均匀、为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时通常可根据实际情况使用不多于 20%(体积比)的清水稀释并搅拌均匀（可根据施工手感酌情增减）
若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不超过涂料10%体积的水稀释，并搅拌均匀 特点： 荷叶不沾污 \ 超低气味 \ 超低VOC \ 超级耐擦洗 \ 防水透气功能 \ 弥盖细微裂纹 \ 抗碱防霉 干燥时间：
7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果 施工温度： 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果 理论耗漆量：
12-13平方米/升/单遍（干膜30微米计）、因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同 重涂时间： （以干膜30微米，25-30℃计） 表干：60分钟 硬干：2小时 重涂：至少间隔2小时以上
营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）
营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城3区6栋1.2号 电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13550262688、13908209890