

石墨复合板 304 , 316不锈钢马口铁石墨复合板

产品名称	石墨复合板 304 , 316不锈钢马口铁石墨复合板
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司慈溪分公司
价格	38.00/千克
规格参数	宜昌新成石墨:防腐 0.2-1:耐高温 湖北宜昌:管道密封
公司地址	中国浙江宁波市慈溪市宗汉街道百两村上漾山路899号
联系电话	15926998939 15926998939

产品详情

石墨复合板又叫增强石墨板或高强石墨板是由冲孔的金属齿板或金属网板或金属平板与纯石墨纸复合辊压而成的一种密封材料。石墨复合板常用的内层增强材料有ss304,ss316L或马口铁等,厚度0.05~0.2mm,形式一般有冲孔板复合增强,网板复合增强,平板复合增强几种。它具有热稳定性,高强及无冷流性的特点,可以制作成各种各样的圆型和各种形状复杂几何图形垫片,如水位计垫片,气缸垫片,排气管垫片,带筋条换热器垫片等应用非常广泛。性能特点:它具有良好的防腐蚀性,耐高/低温,耐辐射,良好的压缩回弹性和高强度性,所需的预紧力比金属垫片和金属缠绕垫片要小,对法兰面的要求不高,是一种比较经济实用的密封材料。使用介质:酸,碱,蒸汽,各种溶剂及油品等。产品应用:管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等法兰连接处的密封部位可替代石棉橡胶和无石棉密封材料。常用规格:1500mm*1500mm,1000mm*1000mm厚度0.8mm-5.0mm,特殊规格可要求。

石墨金属复合板是由金属芯板和柔性石墨卷材复合而成,有冲齿型和粘结型二种.可冲制各种垫片,如:气缸气垫.排水.水位计垫.法兰热片.阀门中道换垫器垫片等,是一种适用范围广,密封性能强的理想密封材料.