

# 电圆锯润滑脂

产品名称	电圆锯润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德驰 温度:-15 ~ +200 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

## 产品详情

电圆锯采用拎攀式外形结构，主要由电动机、减速箱、防护罩、调节机构和底版、手柄、开关、不可重接插头、圆锯片等组成。适合的润滑对电圆锯的运行稳定性和使用寿命至关重要，选用润滑脂时一般考虑电圆锯齿轮箱的工作温度、负载、寿命、环境条件和使用频率等相关因素。

德驰电圆锯润滑脂是以高温皂稠化精制矿物基础油或合成基础油，并加有结构改善、抗磨及防腐抗氧等多种添加剂而制成的高温润滑脂。使用温度范围：-15 ~ +200 。

性能特征：

- 1、良好的防腐性能，在潮湿的环境中使用，可抵御水分对电圆锯齿轮箱的侵蚀。
- 2、良好的抗磨损和极压性能，以保护电圆锯齿轮箱的齿轮和轴承。
- 3、优异的氧化稳定性和耐久性，减少维护频次和更换润滑脂的次数。
- 4、较宽的高低温适应性，润滑脂在高温下不易流失，电圆锯在室外低温环境下能稳定运行。

典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅黄色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度（25℃），0.1mm	282	GB/T 269
滴点，	310	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)	合格	SH/T 0331
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/T 7325

包装规格：18kg/桶

注意事项：

- 1、选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。