

# 维修销售RCS-9411A RCS-9415A RCS-9415B电源板 液晶屏

产品名称	维修销售RCS-9411A RCS-9415A RCS-9415B电源板 液晶屏
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:南瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（ 注册地址）
联系电话	13950401334

## 产品详情

### 维修销售RCS-9411A RCS-9415A RCS-9415B电源板 液晶屏

参数设置是测控装置的重要功能，也是应慎重使用的功能。整个装置的正确运行都依赖于参数的正确设置。因此，一方面参数设置必须慎重，运行设备的参数设置应由专门的技术人员负责进行；另一方面，如发现某单元运行不正常，首先应检查的即是该单元的参数是否正确。

在主菜单下选择“用户设置”或“厂家设置”，即进入设置菜单。

GOOSE 开入功能的装置支持 20 路开关量开入，其它型号装置支持 81 路开关量开入。

遥信输入是带时限的，即某一位状态变位后，在一定的时限内该状态不应再变位，如果变位，则该变化将不被确认，这是防止遥信抖动的有效措施。

为正确利用此项功能，每一位遥信输入都对应了一个防抖时限，通常设为 20ms 左右，如果其遥信输入的抖动时间较长，可以相应设置较长的时限。装置初始化的默认值为 20ms。

#### 同期有压定值

检同期合闸时，两侧电压必须大于有压定值。

#### 3. 同期无压定值

检无压合闸时，电压小于本定值视为无压。

#### 4. 滑差定值

当参与检同期判别的两个电压的频差加速度值大于该定值时，不允许合闸。

#### 5. 频差定值

当参与检无压、检同期判别的两个电压的频率差值大于该定值时，不允许合闸。

#### 6. 压差定值

当参检同期判别的两个电压的差值大于本定值时，不允许合闸。

#### 7. 角差定值

当参与检同期判别的两个电压的相位角度差值大于该定值时，不允许合闸。

#### 8. 导前时间