

# 热塑性弹性体TPV在挤出空心管材上的应用

产品名称	热塑性弹性体TPV在挤出空心管材上的应用
公司名称	宝瑞龙高分子材料(天津)股份有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	密度:0.92~0.98 硬度范围:45~95A 颜色:本色
公司地址	天津市宝坻区口东工业区潮阳东路（天津中联精密铸造有限公司院内）（注册地址）
联系电话	86-519-89621005 13775136605

## 产品详情

热塑性弹性体TPV在挤出空心管材上的应用

### 产品介绍

热塑性弹性体TPV可进行挤出成形，加TPV材料优异的弹性、耐候、耐低温、耐老化、耐挠曲、耐臭氧和化学品性能；特别柔软，耐酸碱，耐腐蚀。增强层：高强度合成线绳，内置PA66加强。

用TPV材料生产的防管材外观亚光有橡胶质感、手接触细腻。

TPV材料通过ISO9001认证、符合欧盟ROHS相关指令标准。提供物性表、材质证明及物质安全资料（MSDS）报告。TPV是环保材料,通过VOC,气味检测;无污染、环保

## 产品应用

广泛用在网纹软管/压力管/空气管/空压管/排水管上。适合化工，生物制药、生物、化妆品、和食品加工的应用；可用于公路或铁路罐车上排吸各种化学物质。