

西门子交换机XR528-6M代理商

产品名称	西门子交换机XR528-6M代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品描述

具有第3层功能的 SCALANCE

XR-500工业以太网交换机是全模块化、高性能的工业标准交换机，用于构建数据传输速率为 10 Gbit/s 的光学总线型、环形和星形拓扑结构，专为安装在 19 英寸控制柜中而设计。

*多 4 个电气接口（10 Gbit/s）和*多 48 个电气和/或光学接口（10/100/1000 Mbit/s），其中 12 个为电气 PoE 接口；

*多可以将 12 个电气和/或光学四端口介质模块插入到基本单元中的任何位置。

由于采用集成的冗余管理器，所以可实现快速的介质冗余：

- 使用 SCALANCE XR-500,可通过高速介质冗余建立环形冗余连接。
- 由于支持众多的 IT 标准功能（VLAN、IGMP 侦听/查询、STP/RSTP/MSTP、链路聚合、服务质量、802.1x 和可选的静态路由、RIP、OSPF、IPv4 和 IPv6的VRRP），因此，允许将自动化网络无缝集成到现有的公司网络中。
- 通过支持标准化冗余程序（多生成树协议、生成树洗衣和快速生成树协议、介质冗余协议）和标准化 IP 路由协议或程序（路由信息协议、开放*短路优先协议、虚拟路由器冗余协议），可以冗余集成到上一级网络中。
- PROFINET 诊断、Web 浏览器、CLI 和 SNMP
- 由于全模块化结构采用 SFPplus/SFP 和多种介质模块，因此可以在网络扩展和转换（例如，从铜缆转换为光缆）中取得无限的灵活性（例如，采用更多的终端、更高的数据传输速率以及 PoE

端口),并可降低贮存成本

- 通过在 KEY-PLUG (不久提供) 上提供的授权, 无需更换现有硬件, 即可改装第 3 层交换功能 (IP 路由)

- 可在运行期间更换介质模块

网络具有可用性:

- 冗余电源

- 基于光纤或双绞线的冗余网络结构 (冗余管理器、热备功能和集成 STP/RSTP/MSTP)

- 通过插入式 C-PLUG/KEY-PLUG 交换介质方便地进行设备更换

- 发生故障时, 可非常快速地重新组态网络

- 由于支持 " 双堆栈路由 " 功能, 可在一个网络中实现 IPv4 寻址和 IPv6 寻址

- 电源装置具有各种安全选件, 并且设备前面和后面都具有端口 (取决于设备型号), 使用极为灵活