

# KDA22Y-40P低温LNG安全阀

产品名称	KDA22Y-40P低温LNG安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:KDA22Y-40P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的低温安全阀——KDA22Y-40P低温LNG安全阀。这款安全阀采用不锈钢材质制造，经过精密加工和严格测试，确保其卓越的品质和可靠性。

品牌：上海欣一

型号：KDA22Y-40P

材质：不锈钢

低温安全阀是在液化天然气（LNG）储存和运输过程中起到关键作用的安全设备。KDA22Y-40P低温LNG安全阀能够有效地控制和调节系统内部的压力，确保安全运行。

### 一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

### 二.规范：

型号：DA22Y-64P

公称通径：DN 20、25、32mm 公称压力：PN

6.4MPa适用介质：LO<sub>2</sub>、LN<sub>2</sub>、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

### 三.材质：

阀体:铜

阀座：不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

#### 四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)	
DA22Y-40P	303DK20	20	4.0	3.47	3.12	
DA22Y-40P	303DK25	25	4.0	3	2.7	
DA22Y-64P	303DK32	32	6.4	4.4	4.0	

采用不锈钢材质制造的KDA22Y-40P低温LNG安全阀具有以下优势：

耐腐蚀性强，可在恶劣的工作环境下长时间使用；

抗高温低温性能好，适用于极端温度条件下的使用；

密封性能\*\*，能够有效地防止气体泄漏；

结构紧凑，安装方便，适用于各种工程项目。

无论是工业生产过程中的液化天然气储罐，还是LNG运输管道，KDA22Y-40P低温LNG安全阀都是您的理想选择。上海欣一阀门有限公司秉承着为客户提供优质产品和服务的理念，将为您提供快捷、高效的购买渠道和专业的技术支持。

如果您对KDA22Y-40P低温LNG安全阀或其他产品有任何疑问或购买意向，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！