

MC300除尘式高速砂轮机 MC350除尘式砂轮机 吸尘

产品名称	MC300除尘式高速砂轮机 MC350除尘式砂轮机 吸尘
公司名称	济宁市安源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市市中区太白中路
联系电话	86-053713562706597 15269798696

产品详情

MC300除尘式高速砂轮机 MC350除尘式砂轮机 吸尘式砂轮机 又称吸尘式砂轮机 【用途及使用范围】
M33系列除尘式砂轮机是在原有的部优产品MC30系列除尘砂轮机的基础上改进而成的新型除尘砂轮机。1. 除尘式砂轮机主要供一般工矿企业作为修磨刀刀具之用，也可对普通小零件进行磨削，去毛刺及清理等工作。2.除尘式砂轮机可使用在海拔不超过1000公尺，周围空气相对湿度不大于90%，周围最高环境温度不超过+40 的湿热带区域。3.本机采用布袋除尘,除尘效率可达98%以上,粉尘浓度小于10毫克/m3。符合国家劳动人事部和环境卫生部的安全规定,吸尘效果好,能改善劳动环境,使操作者免受粉尘侵害。

4.除尘式砂轮机不耐化学腐蚀，并不得暴露在户外使用。

使用注意事项：1.砂轮机在使用前必须用500伏以上的兆欧表测量其绝缘电阻，其值不小于0.5兆欧。2.砂轮机在使用前应详细检查其零件，是否由于运输而受到损伤或有裂纹，紧固件是否有松动现象，如有应加以修复和旋紧。特别注意砂轮有无裂纹，可用木槌轻敲，发出清脆声音方可使用。

3.砂轮机在使用前，应先用手转动轴伸，观察转动是否灵活轻快，细听有无碰擦声。

4.砂轮机及风机旋转方向应与旋转方向指标一致。5.砂轮机在操作时，不准将工作物与砂轮碰撞，必须逐渐施加压力，使砂轮不受冲击力，避免砂轮爆炸，发生意外事故。

6.砂轮机防护罩除更换砂轮及维修拆除外，平时严禁拆除以保安全。

7.使用中砂轮机二块砂轮磨损其径之差最大不超过20%。8.砂轮机在使用中，其声音应始终正常，如发生尖叫声、翁声或其他杂声时，应立即停车检查发声原因，直至设法消除后，方可继续使用。9.砂轮机使用布袋除尘,当吸附在布袋中的积灰越来越多时会风机的吸风量,所以应定期打开前门,取下积尘袋,将袋中灰尘倒净。

公司主营：砂轮机 砂轮切割机 立式砂轮机 落地式砂轮机 台式砂轮机 抛光机 矮脚抛光机 台式抛光机 高脚抛光机 单相砂轮机 三相台式砂轮机 砂轮机 切割机 除尘式砂轮机 济宁立式砂轮机 工业砂轮机 M3030砂轮机 M3025砂轮机 M3030-M3040型立式砂轮机 M150-M250型台式砂轮机 工业台钻，台钻 轻型台钻 300MM立式砂轮机 联系人：刘倩 手机: 13562706597 QQ: 2510618178 邮箱:2510618178@qq.com