

# 惠州市甲醛检测公司CMA认证机构-华谨业务，随时可咨询

产品名称	惠州市甲醛检测公司CMA认证机构-华谨业务，随时可咨询
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	200.00/件
规格参数	检测类型:委托检测 收费标准:电议 服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中山
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

## 产品详情

惠州市甲醛检测公司CMA认证机构-华谨业务，随时可咨询

### 一、室内空气检测（精装修）

\*检测项目：五项

甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）、氡。

### 二、室内空气检测（毛坯房）

\*检测项目：三项

甲醛、氨、氡。

\*检测标准

民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB）

民用建筑工程室内污染物浓度限量

污染物

类民用建筑工程

类民用建筑工程

氡 ( Bq/m<sup>3</sup> )

200

400

甲醛 ( mg/m<sup>3</sup> )

0.08

0.10

苯 ( mg/m<sup>3</sup> )

0.09

0.09

氨 ( mg/m<sup>3</sup> )

0.20

0.20

TVOC ( mg/m<sup>3</sup> )

0.50

0.60

二类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

#### \*检测条件

- 1、当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
- 2、民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。
- 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1 h后进行。
- 4、在对甲醛、氨、苯、TVOC取样检测时，装饰装修工程中完成的固定式家具，应保持正常使用状态。
- 5、民用建筑工程室内环境中氨浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，应在房间的对外门窗关闭24 h以后进行。

