

1000V,PETP绝缘伺服电机高机械应力电缆

产品名称	1000V,PETP绝缘伺服电机高机械应力电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	4.65/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

1000V,PETP绝缘伺服电机高机械应力电缆

电缆结构：

电源核心

裸铜，超细导线，

符合 DIN VDE 0295 cl.6

PETP 芯绝缘

核心识别 1、2、3

GN-YE 导体

信号芯

裸铜，超细导线，

符合 DIN VDE 0295 cl.6

铁芯绝缘PETP

核心识别

对 1 : 5。

6对2 : 7。 8

成对扭曲的磁芯

屏蔽铝/聚酯箔

排水线

镀锡铜编织

镀锡铜

编织的完整屏蔽，覆盖率约为85%

聚氯乙烯外护套

护套颜色：橙色（RAL 2003）

注意

请遵守在电缆托架中铺设电缆的安装说明

以及

驱动器或控制器制造商关于大允许

电缆长度

的信息。

此处列出的预制电缆不是

原装零件，而是由HELUKABEL GmbH公司制造的

附件。

应用：

这种高质量的预组装

电机连接电缆专为高机械应力应用

而设计。

特殊的PVC外护套

允许在一般机器

和工厂建设的许多工业

环境中使用。

专题

特别适用于小弯曲半径和高
加速度。

这些预组装的电缆可以
生产任何长度，也可以进行
客户特定的修改。

技术数据：

弯曲温度范围 -30 ° C 至 +80 ° C 固定安装 -50 ° C 至 +90 ° C

小弯曲半径

弯曲 10x 电缆

固定安装 7x 电缆

大加速度

4 m/s

弯曲次数

5 万次，适用于 10x 电缆

标称电压

UL/CSA 1000 V

测试电压

电源芯 4 kV 信号芯 2 kV

绝缘电阻 20 莫姆 x 公里