

瓦楞纸检测，官方指定质检网站，第三方检测机构

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 瓦楞纸检测，官方指定质检网站，第三方检测机构 |
| 公司名称 | 质海检测技术（深圳）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:质海检测 服务属性:第三方检测机构 服务类型:检测报告，测试认证 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101 |
| 联系电话 | 0755-23572571 18681488190 |

产品详情

纸版

1、边压强度测试（SCT）不副试相出首资，从中可零出用此突妖號制液度纸箱的培全强图，其中盛立纸箱国的扮形也是经立的。这种副试质 c_{cr} ， c_{xT} ， R_{CT} 非 c_{T} 的试哭似.都要对纸常范区，纸常的两端要优良水平平行，并与相袋需， B_{CT} 值便是新顿被压念时副靠的压力值。

s_{CT} 值可略微估计出来，即将各案纸的 R_{CT} 值与瓦持芯纸的 c_{cr} 值（要考虑到纸张收缩平）相加得到。初次粘会过，有维构厚度的宽会瓦捞然核计算 s_{CT} 值时英再加上10%。（仪然指存：-A 压缩试验仪+m 边压取伴器）

2.平压强度测试（ G_{cr} ）

测试时，将切好的国形纸技试样放好，至于压力之下，同 c_{xT} 测试一样，可能会出现用护三法的情况一决出现的法，则报有可能卷由于桥形领料。《收器排存：BD-A压媚式验仪 T压取伴器

3.格合强反列试（PAT）

这项测试由来已久，用于测试瓦持芯纸和黑纸的粘舍殖度，常用工具是特制的”“梳子”，这种“花子”上的合士针长医是纸被支医的两倍，优重径大小正好可以放在被副然號的機间。从矩形线技试样两例各描入一把，“梳子”，然后肉地两把"概子”院加压力让它们分开，即向上下面然用力试国分开面然数石统，瓦扮石然节国然被据开时的压力值使是所訓纸板的FAT值。每沙黑纸的核合强度也可分别测土，这要取决于凸士针描入感一列的黑纸。《收器接存：因-A 压缩试验仪和细新合取并器》

瓦得石紙菌妖被斯开后，有必要社查一下到既是作副试才使粘会夫效，还是纸独的應同粘会想反有问题，一般后全湾况里多，

4. 戴穿温度测试

测试元件用的是一个常央统工具的操作，测试时将操作从一个预定免医抛下。让其戴芽纸顿试件，献芽性医会思示土所副纸顿的脑破强度，数值会思示在一个计重表上。1

(收器茶存：20-9微电脑戴芽磁医化

全國妹挂萬羅系就

规定的强度特性如下：

破裂殖度，与瓦楞纸核的破裂和戴芽望瓦相关；

，环温强度测试（RCT）和何能抗黑强度测试（sCT）要求副土黑然排效號抗国强度中的作用：

.Scott勒性测试用来测重置新内部纤海粘合强度。这到试图新粘合到石纸墨时，是苦会导致新板分墨或者表想制每

.抗绩医测试用来评估重绘制落度；

，顶患表属的吸水平用[可]都法（cobb tent）进行测试，与达即性有关：背国性进行该测试，以评体其粘會特性是有这會于格會瓦扮石烘；

.顶想表菌性共要进行测试。了解光清匣、防影水平和相对于造即性的防影受靠；定妖性非常重赛，包括均匀的含水平和无破裂折叠能力