

渭南模袋法河道护坡工程承包，模袋布报价

产品名称	渭南模袋法河道护坡工程承包，模袋布报价
公司名称	江苏利民潜水工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏盐城市盐都区凤凰国际A座818号
联系电话	0515-88687333 13515131766

产品详情

陕西渭南模袋法河道护坡工程承包，模袋布报价13515131766 西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 公司专业于模袋混凝土护坡施工，模袋报价，模袋生产销售一体化服务。模袋法河道护坡工程承包，模袋布报价 模袋混凝土护坡就是采用土工织物袋作为载体，通过混凝土泵将混凝土充灌进模袋成形，对河道两岸进行防护。它具有整体性好，耐久性好，地形适应性强，施工速度快，省工省时的特点。常用的模袋混凝土护坡施工方法有驳船滑道法和水下铺灌法，江都东西闸之间河道疏浚工程的河道护坡，采用了模袋混凝土护坡的设计，模袋法河道护坡工程承包，模袋布报价 施工要点和质量控制 2.1 驳船滑道法 驳船滑道法施工的主要工艺流程为：准备工作、测量放样、模袋固定、充灌混凝土、模袋沉放。就是将滑板安放在工程船上，先在滑板上铺好模袋布，排头挂在锚固桩上并固定，然后通过充灌管路向模袋内充灌混凝土，充灌同时人工踩动助流，保证模袋混凝土充灌饱满，满足设计的质量要求，模袋充灌好后，控制工程船后移，将充灌好的模袋沉放就位。准备工作的重点是船舶改装，铺排工程船由两艘200t的甲板驳船拼装，滑板采用槽钢和角钢等型钢钢架，铺设6mm钢板，布置在两甲板驳船之间，两甲板驳船间距离为9.5m。在甲板驳船上面布设桁架龙门，跨度为12m，高度为4m，用于吊起滑板。其他准备是河坡清淤疏浚后的整平和杂物清理，还有模袋材料、机械和施工人员的相关准备。测量放样采用全站仪和水准仪，根据设计图纸将标准断面段和异形断面段全部布测，排体中心线控制点和坡顶控制点均用木桩和钢筋固定。模袋固定采用地锚定位桩方法，模袋在滑板上摊铺后，采用DN108×6mm长9m的钢管将模袋排头加筋带环连成整体，将穿插钢管与定位锚固桩间用6×37×14钢丝绳索联结固定，确保模袋退铺沉放就位时排体不发生位移。模袋法河道护坡工程承包，模袋布报价 联系人：夏经理 电话：0515-88706159 手机：13515131766