

烟气吹吸高压鼓风机参数旋涡高压鼓风机工厂直销

产品名称	烟气吹吸高压鼓风机参数旋涡高压鼓风机工厂直销
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	1440.00/台
规格参数	品牌:柯尔森 型号:2RS系列 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

铝合金漩涡式高压气泵马达外壳采用铝合金精密铸成型，选用先进的全自动加工设备及标准工艺流程制作而成，高压气泵吸气及吐气管内均有消音棉，具有体积小，风量大，噪音低，免维护等优点.产品运行安静平稳，低噪节能，坚固耐用，易于维护，规格齐全，统一电压设计；50Hz-60Hz共用。

烟气吹吸高压鼓风机参数旋涡高压鼓风机工厂直销在工业中的应用介绍：

- 1、纺织设备：旋涡气泵、高速织袜机；涂布厚度控制并保证厚度均匀、去除水份、干燥，抽纱机。
- 2、塑料辅机及中央供料系统：在流延机使用中，为保证能高速生产，确保流延膜均匀，冷却辊上风刀使薄膜与冷却辊表面形成一层薄薄的空气层，旋涡气泵使薄膜均匀冷却；同时用于注塑机的真空上料，干燥、除湿以及中央供料系统。
- 3、电脑显示器、液晶显示器、印刷电路板等产品可使用旋涡气泵清洗、切水、烘干等印制电路板设备中的使用。
- 4、在电线电缆设备中使用能去除水份、油份、干燥、静电抑制，比如空调精密铜管的除水等。
- 5、在涂装设备中能有效控制镀层厚度并保证厚度均匀；可以烘干、去除水份、大面积高温干燥，涂层厚度控制；电镀后切水干燥、去油等金属表面处理。
- 6、高压旋涡风机使用于易拉罐的气力输送；饮料瓶、罐及各种包装食品打码或贴标前切水、干燥等食品、饮料灌装设备中的运用。
- 7、印刷设备：丝网印刷机械；UV上光机、印刷后油墨1-5秒内的瞬间干燥。

- 8、可用于有毒、有害气体的收集净化，循环利用的空气处理设备；用于大气环境的气体检测设备。
- 9、特别适用于超声波清洗机、电子行业PCB板清洗干燥机、隧道式汽车清洗机（洗车机）、商用洗碗机、玻璃清洗机清洗设备。
- 10、高压旋涡风机可用于水面曝气、增氧，增氧格及增氧系统的渔业养殖。
- 11、使用在轮胎及橡胶设备中可以去除水份/油份、干燥、静电抑制。

铝合金漩涡式高压气泵操作及维护：

- 1.安装竣工后的鼓风机在启动前应首先进行手动转动，检查有无异常碰撞与摩擦，电动机的旋向是否正确，进出口阀门是否在小流量状态。
- 2.风机运行时应注意风机和电机内部有无异常声响，漏油，异常的振动或轴承温升过高，电机电流过大，地脚松动等不正常现象，并及时排除。
- 3.新风机使用后要更换轴承油脂。
- 4.检修：机壳检修时先松开水平中分面上螺钉，打开上半机壳和两侧轴承箱上盖，取出转子即可对转子或机壳进行维修。检修时应特别注意叶轮叶片是否断裂，有无裂纹，主轴是否弯曲。装拆上半机壳前，必须谨慎避免装拆过程中因上半机壳摆动而损坏转子。
- 5.风机出厂时货用户停机期间均应将风机进出口盖好，以防止杂物落入风机内腔造成事故。
- 6.风机每工作半年需检修一次，清楚风机流道内积尘和油污。

漩涡高压鼓风机马达外壳采用铝合金精密铸成型，选用的全自动加工设备及标准工艺流程制作而成，高压气泵吸气及吐气管内均有消音棉，具有体积小，风量大，噪音低，免维护等优点.产品运行安静平稳，低噪节能，坚固耐用，易于维护，规格齐全，统一电压设计；50Hz-60Hz共用。

江苏柯尔森环保科技有限公司服务理念：

- 售前服务：为您提供详细的风机技术参数，工程师给予您选出更合适您使用的风机，可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品，让您花钱花的更划算。
- 2.售中服务：我公司专职服务人员和您一起跟踪货物，直到货物安全到达您的手里。
 - 3.售后服务：我们每台风机佩带详细的操作说明书，操作员可按照说明书要求来简单了解风机的原理，及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司技术专员，为您讲解操作方案。
 - 4.质保：易损件除外，我们全系列产品一年质保。