

# 铝合金环形高压风机RB系列全风高压风机大风量高压鼓风机

产品名称	铝合金环形高压风机RB系列全风高压风机大风量高压鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	960.00/台
规格参数	品牌:柯尔森 型号:2RS系列 产地:江苏
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

我公司坚持“用户”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的\*要务，保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水平适当超出用户的期望，注重培育用户的满意度和忠诚度，不断\*\*与用户沟通的服务水平，以用户价值的较大化创造公司价值的较大化，服务理念：服务是品牌的保障，服务是质量的延伸，服务是信誉的支柱，服务是形象的宣传，服务精神：服务无止境，服务无盲区，服务过程：售前服务，让客户明明白白，售中服务，帮客户出谋划策，售后服务，让客户。

漩涡式高压风机一种以德国技术生产的吹、吸气两用气泵，采用原装日本进口NSK轴承.全部铝合金压铸成型，重量轻、外型美观、无油无水，性能稳定，使用广泛，均匀的散热片设计有良好散热性能，寿命长，噪音低，振动好，压力高、吸力强，\*\*大。

环形高压风机特点介绍：

1.铝压铸叶轮：产生稳定气流及高效\*\*2.动平衡叶轮：操作更加平顺，于作业过程中不会产生振动 3.双遮盖型轴承：防止油脂外漏，增加运转之信赖性 4.防尘轴封：防止灰尘入侵，延长轴承寿命 5.马达心轴与叶轮镶嵌组合：因不需连接器、皮带或齿轮，没有断裂磨损之虑 6.50/60HZ及宽幅使用电压设计：降低厂商库存需求 220V-660V电压 7.高效能散热风扇：有效冷却马达及风泵，使其发挥高效及低噪音之运转 8.嵌入式热保护器（选配）：更加有效的防止马达过热，\*\*产品之信赖性 9.小型化设计：让使用者能更有效的空间运用及安装 10.可分解之管件（选配）：更易安装

铝合金环形高压风机的日常维护：为了确保风机的正常运转,性能满足要求，必须加强对环形风机的维护

- 1、根据使用的具体情况定期清除环形风机内部，特别是叶片处的积灰和污垢，并防止锈蚀。
- 2、轴承箱内润滑油，除在机修时更换外，在正常情况下须六个月左右更换一次。
- 3、运转中要经常检查轴承温度

是否正常，轴承温度应小于40℃。4、在环形风机的开车、停车、运转时，如发现有不正常情况，应立即进行检修。5、为确保人身安全，风机的维护必须在停车时进行。粉尘防爆风机安装使用要求：1、了解风机的规格、形式、进出风口位置及相应的安装尺寸，配用电机的电力要求。2、安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输而损坏变形，检查螺栓是否坚固，否则应待修复后方可安装使用。3、排烟口与排烟风机应设联锁装置，当任何一个排烟口开启时，排烟风机即能自动启动。4、风机启动前，首先要检查排烟风机及管道内有无妨碍转动的物品；检查电气线路是否完好。5、安装后，定期检查风机各部件，检查轴承润滑是否充足，以保证风机能随时启动，正常动作。6、叶轮旋转方向必须与风筒的箭头屋顶风机头标记一致。