

美国杜邦TPEE海翠(HYTREL)7246

产品名称	美国杜邦TPEE海翠(HYTREL)7246
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPEE弹性体 优点:硬度72D 用途级别:紫外线稳定剂
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

TPEE用于要求减震、耐冲击、耐高温、耐辐射、耐曲挠、具密封性、有弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域，如：汽车部件：安全气囊配套件、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻璃减震座、减震底盘等；电子电器：电焊把电缆护套

注塑成型和挤出TPEE 7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120，优良的油气性能和低渗透。

TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高特点，而柔韧性和动态力学性能更好。

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如：聚合物改性、汽车部件、耐高低温电线护套、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀门中的防腐耐磨耐高低温材料等。

美国杜邦TPEE海翠(HYTREL)7246 硬度 72D

TPEE美国杜邦 7246(Hytrel)薄膜片材挤出耐UV抗紫外线耐黄变 7246代理

TPEE特性：

优异的抗蠕变和耐疲劳性能；

高抗冲击性和低温下的优良弹性；

强耐化学性，抗油和各种溶剂杰出的耐热性（160℃）；

良好的机械性能；

可与ABS,PC,PVC等附着成型良好；

加工简易，着色优良；

良好的可回收利用性。

主要应用领域：

广泛应用于汽车工业,电子电气行业,工业部件和体育用品等领域.例如用于生产汽车安全气囊盖板,汽车进气管,溜冰鞋轮,耐高低温电线护套及*静音齿轮等,在汽车工业领域该产品已成功地被代汽车行业所采用.

TPEE用途 主要用于：

汽车部件：安全气囊配套件,后衣箱锁总成,门锁总成,门把手密封环,减震板,消音齿轮,管塞,堵塞,球头,窗玻

璃减震座,减震底盘,底盘耐石击涂层等。

制鞋：鞋底,鞋跟,旱冰鞋或溜冰鞋轮子等。

电子电器：电焊把电缆护套,电器弹性按键,无绳电话天线罩,电线电缆等。

工业制造：电梯滑道,高压垫圈,消音齿轮,仪器仪表等。

HytreI 7246HS NC010 物性表

基本信息

漆油剂	
用途	
形式	

加工方法

TPEE美国杜邦 7246(Hytrel)薄膜片材挤出耐UV抗紫外线耐黄变 7246代理

TPEE 美国杜邦 Hytrel TPEE热塑性弹性体

TPEE 美国杜邦 Hytrel 7246HS NC010 的主要特点：邵氏硬度D72高性能聚酯弹性体具有抗老化保护。

以上是简单描述：美国杜邦TPEE海翠(HYTREL)7246 硬度 72D

批发说明：

一包起订(20或25KG标准装)，试料除外；公司免费小试样是几十克小包装。郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好！

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系本公司业务。