

温室降温风机 河北风机 山东杰诺温控

产品名称	温室降温风机 河北风机 山东杰诺温控
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13583669706

产品详情

风机湿帘

大家都知道，畜牧风机在通风的原理上与负压风机存在相似其降温原理也与负压风机存在很多相同点。负压风机在运行时可以在室内形成一个负压的环境，这可以使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度。换句话说，它可以实现冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃，这在降温效果中发挥的作用非常明显。通常情况下，室内的空气越干热，室内外的温差越大，降温效果就会越明显

猪场汽车消毒烘干房

1. 当车辆进入烘干房停稳后(3个红外传感器检测车辆停车到位后，通过传感器传送到PLC系统，提示后续程序的运行)。2. 系统检测到车辆停止到位后开始自动关闭卷闸门(确认卷闸门有远程控制接点，启停接点，轴流风机，运行接点，故障接点，关到位，开到位)，两种方式：
A、根据设定(确保烘干房内处于无人状态)，开始关门立即进入升温流程；
B、人工干预启动按钮，风机水帘，按钮安装在门外侧。建议采用B方案，保证安全。3. 卷闸门关闭后两台管道送风机自行启动，同时启动燃烧机，根据室内温度传感器检测的温度，室内温度达到设定温度70℃时，停止一台送风机。(室内三个温度传感器，一个检测室内温度，另外两个检测车身温度)。4. 卷闸门关闭后室内搅拌风机、室内排风机同时启动，排风机根据室内湿度运行，当室内湿度大于设定湿度时高速运行，当室内湿度小于设定湿度时，排风机以低速运转。5. 系统运行后，当车身温度达到设定温度70℃时，30分钟(可调)后，河北风机，系统确认烘干完成后会关闭燃烧机，同时关闭管道送风机，室内排风机仍高速运转(逻辑待定)。

薄膜育苗温室大棚：

该温室类型顶部成圆弧形，骨架全部采用热镀锌钢架制作而成，配有遮阳降温、通风降温、天窗等系统

。薄膜育苗温室的顶部和四周使用无滴PO薄膜覆盖，也可使用双层膜加强保温效果。这种薄膜温室大棚的造价一般在每平方110~130元，因其良好的操作空间和低廉的造价在寿光使用多。

薄膜育苗温室大棚：

该温室类型顶部成圆弧形，骨架全部采用热镀锌钢架制作而成，配有遮阳降温、通风降温、天窗等系统。薄膜育苗温室的顶部和四周使用无滴PO薄膜覆盖，也可使用双层膜加强保温效果。这种薄膜温室大棚的造价一般在每平方110~130元，因其良好的操作空间和低廉的造价在寿光使用多。

温室降温风机-河北风机-山东杰诺温控(查看)由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！