

出口包装50KW大泽汽油发电机

产品名称	出口包装50KW大泽汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	67800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

出口包装50KW大泽汽油发电机具有结构紧凑、体积小、功能安稳、作业噪音低、移动便当等点；附有殊规划的减震结构，保证整机在作业更加安稳，不至于颤动，大容量油箱保证长时刻的连续作业；无熔丝断路器供给过载保护；底座配有四轮拖动式结构，便当用户移动。不一般的操作规划，简单易行、耗油量低，经济实用、经久经用，牢靠性高、省却繁琐的修理保养、配有保护设备，保证运作安全、选用静音防震规划、新一的变频技能、精一波形更趋完美，精密仪器的佳拍档、劲一功率输出更强，燃料消耗更低、小一轻量化规划，微弱的输出功率、优异的省油功能，超卓的静音作用、杰出的环保设计、简洁的操作功能。

出口包装50KW大泽汽油发电机汽油机作业时，进气管和化油器喉管内发作啪啪的响声，并有烟或火焰从化油器喉管中喷出，此现象称为化油器回火。假如在汽油机发起的连续回火，或在发起后的作业中仍有回火现象时，便是汽油机有毛病，需仔细查找原因。

其首要原因有：

- 1、混合气过稀，按混合气稀的查看办法查看油器。
- 2、焚烧过早，调整焚烧正时。
- 3、火花塞过热，替换冷型火花塞。
- 4、进气门封闭不严，研磨气门。

查看时可按上次序进行。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm