

专业体育木地板运动木地板运动地板体育馆专业篮球场木地板

产品名称	专业体育木地板运动木地板运动地板体育馆专业篮球场木地板
公司名称	深圳市冠奥通康体实业有限公司
价格	450.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南大道2001号嘉麟豪庭C座2201
联系电话	0755-82878951 13823514358

产品详情

为满足体育馆使用要求保证专业运动木地板的施工质量，在施工入场前甲方应为乙方提供和创造符合乙方合理要求的工作面和施工条件：馆内地基完成且不少于28天的养护期（详见我司提供的运动木地板系统基础图）馆内装饰、装饰工程必须完工及相关人员必须撤场。

完成馆内灯光照明工程、音箱、空调通风、各类显示屏及计分设备安装调试。

馆内屋面防水、防漏必须经过验收。完成馆内器械预埋工程。保证施工场地的三通（水、电、道路）。

找平层的地面平整度达到3m靠尺测量，3m半径范围内正负误差不大于3mm，如误差较大需进行场地平整，表面压光处理。基础含水率应达到10%-30%，才能进行木地板施工。

地板隐蔽工程甲方应给予明确标识，避免钻孔时打断地理线，造成地理线中断。

对于场地中间的立柱与四周的排水管道、消防管道，地面施工工艺在施工之前与甲方达成共识。

入场木料要有可避雨存放处，不占用施工地面。GAT系列专业运动木地板材料说明：

防潮层：聚乙烯塑料薄膜 0.06mm专业防虫防白蚁；弹性吸震垫层：长度50mm*50mm,高度10mm吸震胶垫布置连续且均匀(每平米9-12)，最大程度保证系统的运动性能。木龙骨：采用杉木龙骨38*58mm(±1),主木龙骨间距400mm,满铺在弹性垫上，要有效抗变形及提高稳定性。

稳定层：15mm厚层压板顺球场地线方向直铺 面板：采用优质国产硬质东北枫木，规格为：厚度20mm，宽度60mm，长度300mm至900mm，带凹槽及凸缘，板材加工要求采用进口德国的加工设备加工，槽口整齐，混尺铺装。面板要求含水率确保在11%以内；该材料具有极佳的弹性和平面弯曲度，同时可防蚁、防霉、防腐的侵袭，板条表面纹理美观，无严重色差，环境适应性强，耐用、安装方便，维护简单。钉子：枫木面板钉子采用50毫米“L”型木地板专用带倒刺防脱钉；稳定层板木钉子采用50毫米强力防脱钉；强力抗松脱水泥钉要确保弹性垫片及龙骨更能有效稳定系统。腻子、底漆和清漆：腻子采用水溶性丙烯酸交联剂，面漆采用耐磨双组份专业地板漆（亚光聚酯漆），油漆不含刺激性酮类溶剂，采用还原性溶剂，做到无三苯（即苯、甲苯、二甲苯）和三无苯（即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯），且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面的表现良好。划线：采用同面板漆配套的划线漆。

踢脚线：80mm×60mm“L”型实木踢脚线。

身心愉悦,冠奥通行！找对产品，找对公司就是最好的选择！

冠奥通中国运动场地施工第一品牌，全国免费咨询热线:400-0980-199

地址：深圳市福田区深南大道2001号嘉麟豪庭c座22层 更多服务可以访问以下网站：运动木地板

<http://www.szgat.com/> 休闲椅，园林椅：<http://www.gatkt.com/> 专业运动木地板 <http://www.cngat.com/>

景观船：<http://www.jingguanchuan.com/> 运动木地板价格：<http://www.yundongmudibanjiage.com/>

硅PU球场: <http://www.guipuqiuchang.com/> 丙烯酸球场: <http://www.bingxisuanqiuchang.com/>
运动地板阿里诚信通: <http://szsgat.cn.alibaba.com/>